



BASE

PRODUKTO IDENTIFIKACIJA

BASE P

APRAŠAS

„Base“ yra pažangi tirpiklio pagrindo medžiaga, skirta prevenciškai apsaugoti medieną nuo vabzdžių, grybelio ir mėlynavimo. Ji naudojama kaip gruntas arba dangos pagrindas ir impregnuojamoji medžiaga visų rūsių medienai, kuriai gresia biologiniai kenkėjai.

SUDĖTIS

Alkidinės dervos, tirpikliai, biocidai.

YPATYBĖS

- » Išvaizda: skaidrus skystis,
- » Spalva: nuo geltonos iki rudos; mediena, padengta šiuo produkту, yra bespalvė, todėl gali būti dengiama bet kokios spalvos,
- » Tankis: 0.79 – 0.83 g/cm³,
- » Pliūpsnio temperatūra: daugiau nei 61 °C.

Produktas suteikia prevencinę cheminę apsaugą saugant medieną nuo biologinių kenkėjų (grybelio ir vabzdžių). Jis įsigeria į medieną ir medienoje suformuoja grybeliui ir vabzdžiams toksišką sluoksnį. Šio sluoksnio storis priklauso nuo „Base“ įskverbimo į medieną gylio, medienos rūšies ir kokybės, naudojamos medžiagos išdžiūvimo laipsnio ir kokybės.



NAUDOJIMAS

Naudokite medienai, kuriai dėl atsparumo trūkumo ir buvimo vietas reikia cheminės apsaugos.

Nerekomenduojama naudoti „Base“ gyvenamosiose patalpose. Priemonę galima naudoti tik mažiems paviršiams (langai, durys ir kt.) ir drėgnose vietose, kuriose žmonės neužsibūna ilgai (rūsiuose ir vonios kambariuose). Gyvenamosiose patalpose „Base“ impregnuota mediena turi būti toliau dengiama vienu iš mūsų produktų be biocidų („Lasur“, „Toplasur UV Plus“), taip apsaugant nuo tiesioginio kontakto su apsaugotu paviršiumi.

Oro sąlygų veikiami mediniai elementai (langai, durys, fasadų apkalos, tvoros, vartai) po „Base“ naudojimo ir priemonei išdžiūvus toliau turėtų būti iš karto apsaugomi dangomis, atspariomis oro sąlygomis („Lasur“, „Toplasur UV Plus“).

SERTIFIKATAI

„Base“ veiksmingumas visiškai atitinka Europos standartų EN 113 dėl grybelio, EN 46 dėl priemonių vabzdžiams naikinti ir EN 152 dėl mėlynavimo reikalavimus.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Kad mediena būtų apsaugota, ant jos negali būti seno beico, ji turi būti išdžiovinta gryname ore ir nuo jos turi būti nuvalyti nešvarumai ir dulkės. Visa tai trukdo medžiagai įsiskverbti į medieną.

Jei mediena jau apnikta grybelio arba vabzdžių, apsaugoti ją „Base“ nepakanka. Tokiu atveju naudokite „Belocid“ ir kreipkitės patarimo į mūsų konsultavimo paslaugas teikiančios komandos narį.

NAUDOJIMO BŪDAS

„Base“ yra paruošta naudoti, skiesti nereikia. Prieš naudodami sumaišykite ir naudokite ant tinkamai paruoštos ir nuvalytos medienos dengdami sluoksniu, įmerkdami (panardindami) arba apipildami, kad mediena būtų apsaugota iš visų



pusių. Itin gerai turi būti apsaugoti medienos skerspjūviai, nes jie jautriausi drégmei ir infekcijoms.

Purkšti nerekomenduojama dėl lašų, patenkančių į kvėpavimo takus ir aplinką, keliamo pavojaus. Tai galima daryti naudojant tam tinkamus, specialiai pritaikytus įrenginius ir atitinkamas apsaugines priemones.

Naudojant netinkamose vietose ir aukštoje temperatūroje (vasarą) gali stipriai padidėti tirpiklių koncentracija ore ir užsidegimo dėl elektrostatinės iškrovos tikimybė.

Kai „Base“ medienai impregnuoti naudojama kambaryste, jų reikia ilgai védinti.

DŽIŪVIMAS

Džiūvimo laikas priklauso nuo medienos rūšies, temperatūros ir drēgmės, aplinkos temperatūros ir drēgmės bei naudojamos medžiagos kieko. Normaliomis oro sąlygomis džiūvimas trunka nuo 8 iki 12 valandų.

Esant mažesnei temperatūrai ir (arba) didesnei santykinei oro drēgmei džiūvimo laikas yra ilgesnis.

Praėjus 24 valandoms galite naudoti „Lasur“ arba „Toplasur UV Plus“, o po savaitės bet kokią dangą ar emalinių dažų apdailą. Kol džiūva, pasirūpinkite gera ventiliacija.

PAVIRŠIAUS PADENGIMAS

Paviršiaus padengimas priklauso nuo medienos sugeriamumo, todėl jo iš anksto tiksliai nustatyti neįmanoma. Galima sakyti, kad juo didesnis sugeriamumas, tuo geresnė apsauga. Norint padengti pušies balaną, gerai apsaugai reikės 140–160 ml/m² arba 110–130 g/m². Eglės mediena sugeria mažiau, todėl išeiga mažesnė.

Keletas medienos rūsių beveik visai nesugeriančios (pvz., pušies šerdis, maumedis, ažuolas), todėl išeiga gali būti žymiai mažesnė. Šių rūsių mediena ir taip turi natūraliai didesnį atsparumą ir jai apsaugoti reikės mažesnio kieko medžiagos. Nereikia naudoti „Base“ itin atsparių rūsių medienos (pvz., tikmedžio) apsaugai.

Optimaliai apsaugai rekomenduojama išeiga – 1 l 6–7 m² medienos.



ĮRANKIŲ VALYMAS

Po naudojimo valykite įrankius ir priedus vaitspiritu.

PATARIMAI IR

Dirbant ir kol nutepta mediena džiūva, substrato, apsauginės medžiagos ir aplinkos temperatūra turi būti didesnė nei 15 °C ir ne mažesnė nei 5 °C. Santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 75 %. Venkite naudoti dangą šviečiant kaitriai saulei.

„Base“ esantys tirpikliai yra labai degūs, todėl su šiuo produkту reikia elgtis atidžiai. Nenaudokite jo arti atviros liepsnos ar ugnies.

„Base“ sudėtyje yra biocidų (insekticidų ir fungicidų). Biocidus naudojant netinkamai, jie gali būti žalingi sveikatai! Nors atrinkome pažangiausius ir saugiausius biocidus, dirbant su šia medžiaga reikia elgtis atidžiai, kad būtų išvengta tiesioginio kontakto su ja. Medžiagas, kuriose yra biocidų, naudokite tik tada, kai jas naudoti rekomenduojama arba itin svarbu konkrečiais atvejais.

APRIBOJIMAI

Nenaudokite „Base“ medienai, kuri tiesiogiai liečiasi prie maisto ar pašarų, apsaugoti.

Taip pat nenaudokite norėdami apsaugoti medieną miegamuojuose arba uždarose patalpose, kuriose žmonės praleidžia daug laiko, išskyrus mažesnius jų paviršius (pvz., langus, duris ir kt.).

LAIKYMAS IR

Laikykite „Base“ originalioje, tvirtai uždarytoje pakuotėje žemesnėje nei 30 °C.

NAUDOJIMAS

temperatūroje. Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, atokiai nuo maisto produktų.



Nepanaudota medžiaga gali būti perpilta į mažesnes „Base“ pakuotes (0,75 l). Niekada neperpilkite medžiagos į kitas pakuotes, nes galite jos nebeatpažinti arba sumaišyti su kitomis medžiagomis. Naudokite mažesnės talpos pakuotes ištuštindami jas iki galo.

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Originalioje sandarioje pakuotėje laikomas produktas turi būti naudojamas iki datos, nurodytos ant pakuotės.

APLINKA

Nepilkite „Base“ į drenažo sistemą, paviršinio vandens trasas ar kur kitur aplinkoje. Visas talpas ištuštinkite iki galo, kad prieikus papildomai padengtumėte medieną. Išmeskite pakuotes ir nenaudojamus produktus kaip specialiasias atliekas. Dėl atliekų surinkimo vietų kreipkitės į savo šalies įgaliotasių institucijas. Ši medžiaga gali būti naikinama sudeginant procedūrą prižiūrint ir naudojant leidžiamus deginimo įrenginius. Prieš išmesdami talpas prie specialiųjų atliekų, palikite jas atviras, kad išdžiūtų.

DARBO SAUGA

Dirbdami dévēkite apsauginę aprangą (akiniai, pirštinės, apsauginiai drabužiai) ir pasirūpinkite gera ventiliaciją. Užtikrinkite gerą ventiliaciją naudojant ir palikus džiūti. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Medžiagos patekus į akis, skubiai ir kruopščiai plaukite jas vandeniu.

ĮSTATYMAI

Apie reglamentus, reglamentuojančius produktų saugą, saugą darbe ir transporto saugą, skaitykite medžiagos saugos duomenų lape.



DAUGIAU TECHNINĖS INFORMACIJOS

Daugiau informacijos galite gauti iš platintojų arba apsilankę mūsų interneto svetainėje adresu www.belinka.com.

Šios techninės informacijos tikslas yra aprašyti produkto technines savybes ir naudojimo galimybes. Nors patarimai yra paremti ilgamete mūsų patirtimi, pirkėjai sprendimus turi priimti patys, atlikę preliminarius bandymus ar kitais būdais įvertinę, ar produkto tinkamumas attinka jų lūkesčius. Dėl daugelio veiksniių, darančių įtaką produkto savybėms, pvz., paviršiai, naudojimo sąlygos, naudojančio asmens patirtis ir gebėjimai, aplinkos sąlygos ir kt., gamintojas nėra atsakingas už šio informacinio lapo turinį. Jei turite abejonių, kreipkitės į mūsų techninius konsultantus.