



BELINKA OIL PARAFFIN

Belinka Oil Paraffin je ulje namijenjeno zaštiti drvenih elemenata u saunama. Povećava otpornost na prljavštinu i vlagu. Prikladno je za zaštitu svih vrsta drva. Belinka Oil Paraffin ne isušuje površinu, bezbojno je, bez mirisa i okusa. Prije nanošenja ulja, drvene površine moraju biti očišćene, suhe, moraju se fino izbrusiti i dobro obrisati od prašine, inače zaštita neće biti zadovoljavajuća.. Potrošnja ulja ovisi o vrsti drva, njegovo prethodnoj obradi i načinu nanošenja. Belinka Oil Paraffin ne stvara zaštitni film na površini, stoga preporučujemo redovitu kontrolu i obnovu nauljenih površina.

Obnavljanje drvenih površina Belinka Oil Paraffinom ovisi o vrsti drva, mehaničkom opterećenju i izloženosti utjecaju vlage. Preporučujemo obnavljanje istim proizvodom više puta godišnje.

Jedinice ambalaže: 0,5 l



BELINKA OIL DECKING

Belinka Oil Decking upotrebljava se za zaštitu i održavanje unutrašnjih unutrašnjih drvenih površina i vrtnog pokućstva.

Upotrebljava se za zaštitu vanjskih površina napravljenih od otpornih vrsti drva (ariša, hrastovine, kestena i tropskih drva poput tikovine i bangkiraia). Ulje prodire duboko

u drvo, oživljava ga, oboji te naglašava njegovu prirodnu strukturu.

Nijansa i konačni izgled nauljene površine ovise o vrsti drva na koju ulje nanosite. Nauljena površina je vodooodbojna i otporna na prljavštinu. Budući da se ne stvara zaštitni sloj na površini, ne dolazi do stvaranja mjeđurića ili ljuštenja sloja zbog skupljanja ili bubreњa drva. Sadrži UV filtre, UV absorbere i pigmente, koji povećavaju otpornost na vremenske utjecaje.

Prije nanošenja, drvo mora biti suho, bez nečistoća i masnoća, fino obrušeno i bez prašine. Prije korištenja ulje dobro promiješajte. Potrošnja ovisi o vrsti drva, njegovo prethodnoj obradi i metodi nanošenja. Drvo je dobro zaštićeno kad više ne upija ulje, tako da je kod prve zaštite površine potrebno nanijeti dva sloja u intervalima od 24 sata. Potrebno je nekoliko dana kako bi se dublji slojevi u potpunosti osušili, zato tijekom tog razdoblja preporučujemo izbjegavanje izlaganja drva značajnijim opterećenjima. Za vrijeme nanošenja proizvoda potrebno je nositi zaštitnu odjeću.

Preporučujemo redovitu provjeru stanja nauljenih elemenata izloženih vremenskim utjecajima i, kada je to potrebno, obradu istim proizvodom. Interval obaveznog održavanja ovisi o vrsti drva, mehaničkom opterećenju i izloženosti vlazi. Preporučujemo obnovu površine barem jednom godišnje. Dostupno je u pet standardnih nijansi.

Jedinice ambalaže: 0,75 l i 2,5 l



Belinka
ULJA ZA DRVO



Helios TBLUS d.o.o.

Količev 65
SI - 1230 Domžale
www.belinka.com

Helios Hrvatska d.o.o.

Radnička cesta 173/d, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 2410 666
fax: +385 1 2405 531
info@helios-hrvatska.hr
www.belinka.com/hr

Član KANSAI HELIOS grupe.

Slijedite nam na: Belinka



396406 HR | 2023

belinka

Potrebna su desetljeća da priroda čovjeku daruje drvo. Kroz godišnja doba i generacije s drvenim sokovima dozrijeva njegova dragocjenost. Drvo je najstariji građevinski materijal plemenitog izgleda koje u našu okolinu unosi dašak prirode. Prati nas u svakodnevnom životu i obogaćuje naš životni prostor. Na drvo smo ponosni i želimo ga pokazati. Kada mu ugadamo, njegujemo ga prirodom.

Belinka ulja za drvo izrađena su od prirodnih sastojaka. Drvo štite od različitih utjecaja i ističu njegovu ljepotu te prirodnu boju. Obradena površina estetski je savršena, ugodna dodiru i prilagođena korisniku. Ulje prožima pore drva, ispunjava ih i sprječava upijanje vode i drugih tekućina. Premazivanjem drvenih površina Belinka uljima ne zatvarate pore drveta, površina ostaje paropropusna i njegova prirodna vlažnost se prilagođava okolini, a to površini daje prirođan izgled. Uljem premazane površine su vodootporne. Ulja ne stvaraju zaštitni film, stoga je za očuvanje ljepote drva, od izuzetne važnosti redovita njega premazanih površina. Belinka ulja za drvo ne štete zdravlju i ekološki su prihvativljiva.



BELINKA OIL EXTERIER

Belinka Oil Exterier bezbojna je bio impregnacija na osnovi prirodnih biljnih ulja za zaštitu i njegu vanjskih drvenih površina (gazišta, vrtni namještaj, obloge, građevinska stolarija, itd.) od otpornijih vrsta drva (tik, hrast, akacija, kesten...). Nauljena površina vodootporna je i, uz redovitu njegu, otpornija na vremenske utjecaje nego nenauljena površina. Sadrži sredstva koja drvo štite od napada pljesni i gljivica. Miriši po citrusu i brzo se suši.

Prije nanošenja ulja, drvo mora biti očišćeno, dovoljno suho, fino izbrušeno i dobro obrisano od prašine, inače zaštita nije prikladna. Preporučujemo prethodnu zaštitu površine biocidnim proizvodom Belles. Potrošnja ulja ovisi o vrsti drva, njegovoj prethodnoj obradi i načinu nanošenja. Drvo je dobro zaštićeno kad više ne upija ulje, stoga prilikom prvog premazivanja nanesite ulje u više slojeva u intervalima od 24 sata. Površina je potpuno suha nakon 7 dana. Prilikom rada upotrijebite osobna zaštitna sredstva.

Ulje ne stvara zaštitni film na površini drva. Zato preporučujemo redovitu kontrolu zaštite nauljenih i vremenu izloženim elemenata. Interval potrebne njage ovisi o vrsti drva, mehaničkim opterećenjima i izloženosti vlazi. Preporučujemo obnavljanje istim proizvodom dvaput godišnje.

Jedinice ambalaže: 0,5 l i 2,5 l



BELINKA OIL FOOD CONTACT

Belinka Oil Food Contact bezbojna je bio impregnacija na osnovi pročišćenog biljnog i mineralnog ulja s dodatkom aromatičnih ulja i drugih aditiva. Koristi se za zaštitu i njegu masivnih i furniranih drvenih površina koje su u dodiru s hranom (kuhinjski pultovi, stolovi, kolica za posluživanje, itd.). Ulje se upija duboko u drvo i čini površinu vodootpornom.

Prije nanošenja ulja, drvo mora biti očišćeno, dovoljno suho, fino izbrušeno i dobro obrisano od prašine, inače zaštita nije zadovoljavajuća. Potrošnja ovisi o vrsti i kvaliteti drva te načinu nanošenja. Drvo je dobro zaštićeno kad više ne upija ulje. Površine premazane s Belinka Oil Food Contact njegujte istim proizvodom. Interval potrebne njage ovisi o vrsti drva, mehaničkim opterećenjima i izloženosti vlazi. Kuhinjske elemente koji su često izloženi vlazi potrebno je njegovati češće.

Jedinice ambalaže: 0,5 l



BELINKA OIL INTERIER

Belinka Oil Interier je premaz za završnu površinsku obradu i njegu drva u unutarnjim prostorima. Na površini stvara tanki film koji daje kvalitetnu zaštitu te ugodno glatku površinu. Nauljena površina vodootporna je i brzo se suši. Koristi se za zaštitu i njegu masivnih drvenih elemenata, kao što su zidne obloge i unutarnji namještaj, kad želite glatku i punu površinu, a ne želite koristiti klasične premaze.



Prikladan je i za zaštitu dječjeg namještaja i igračaka (certifikat EN 71-3; sigurnost dječjih igračaka).

Prije nanošenja ulja, drvo mora biti očišćeno, dovoljno suho, fino izbrušeno i dobro obrisano od prašine, inače zaštita nije prikladna. Potrošnja ulja ovisi o vrsti drva, njegovoj prethodnoj obradi i načinu nanošenja.

Ako želite puniju i otporniju površinu i bolju upojnost drva kod zaštite, postupak ponovite nakon 24 sata.

Preporučujemo suho čišćenje i redovitu njegu istim proizvodom. Interval obnavljanja ovisi o mehaničkoj izloženosti drvenog elementa.

Jedinice ambalaže: 0,5 l i 2,5 l



BELINKA OIL TUNG

Belinka Oil Tung je ulje namijenjeno zaštiti drvenih elemenata izrađenih od otpornijih vrsta drva, a istovremeno izloženih vremenskim utjecajima npr. drveni elementi na jahtama i drugim plovilima. Dobro obradena drvena površina je vodootporna, svilenkastog sjaja i ne žuti s vremenom. Ulje suši jako polako.

Prije nanošenja ulja, drvo mora biti očišćeno, dovoljno suho, fino izbrušeno i dobro obrisano od prašine, inače zaštita neće biti zadovoljavajuća. Potrošnja ulja ovisi o vrsti drva, njegovoj prethodnoj obradi i načinu nanošenja. S prvim nanosom preporučljivo je ulje razrijediti s najviše 30 % Belsola. Za bolju postojanost drva preporučujemo višestruki nanos u intervalima od 24 sata.

Belinka Oil Tung ne stvara zaštitni film na površini, stoga preporučujemo redovitu kontrolu zaštite nauljenih i elemenata izloženih vremenskim utjecajima. Interval potrebne njage ovisi o vrsti drva, mehaničkim opterećenjima i izloženosti utjecaju vlage. Preporučujemo obnavljanje istim proizvodom dvaput godišnje.

Jedinice ambalaže: 0,5 l

PRVO ULJENJE DRVA

Prije premazivanja drvo mora biti suho, odgovarajuće obrađeno, bez ostataka prašine, masnoća, voska i drugih nečistoća. Broj slojeva potrebno je prilagoditi moći upijanja. Sljedeći se sloj nanosi kada se prethodni osuši. Niska temperatura zraka i/ili visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja. Ulja koja čete koristiti odaberite s obzirom na vrstu elementa i potencijalne utjecaje okoliša.

NJEGA NAULJENIH POVRŠINA

Površine održavajte istim proizvodom kao kod prvog premazivanja. Interval zaštite ovisi o vrsti drva, mehaničkim opterećenjima i izloženosti vlazi. Preporučujemo redovitu provjeru kvalitete zaštite koja se može obaviti jednostavnim testom s kapljicom vode. Ako se kapljica upije u drvo, premaz treba obnoviti. Također matiran i dosadan izgled same površine ukazuje na to da ju treba ponovno premazati. Broj slojeva potrebno je prilagoditi stanju površine.

Linija ulja za drvo sastoje se od šest proizvoda:

- **Belinka Oil Exterier** (za zaštitu i njegu vanjskih drvenih površina)
- **Belinka Oil Interier** (za završnu površinsku obradu i njegu drva u unutarnjim prostorima)
- **Belinka Oil Food Contact** (za zaštitu i njegu drvenih površina koje su u dodiru s hranom)
- **Belinka Oil Tung** (za zaštitu drva izloženog vremenskim utjecajima, te drvenih površina na jahtama i drugim plovilima)
- **Belinka Oil Paraffin** (za zaštitu drvenih elemenata u saunama)
- **Belinka Oil Decking** (za bojenje, zaštitu i održavanje drvenih površina)

Krpe natopljene uljem nakon korištenja je potrebno natapati u vodi ili spaliti, inače može doći do samozapaljenja.