

Belprotect

Belprotect je brezbarvni premaz za izboljšanje odpornosti premazane površine. Vsebuje dodatke za zaščito filma pred delovanjem plesni in alg. Z izdelkom Belprotect premazana površina ohrani barvo predhodnega premaza. Izdelek je primeren tudi kot končni premaz preko temno obarvanih površin.



Belprotect ni biocidni izdelek in ni namenjen za zaščito lesa pred lesnimi škodljivci, kot so glive trohniške in insekti. Za ta namen priporočamo uporabo impregnacije, kot sta Belles ali Impregnant.

Belprotect uporabljamo na senčnih mestih, ki so pogosto izpostavljena vlagi in kondenzu in kjer je velika verjetnost pojava alg. Premaz ni namenjen zaščiti surovega ali samo impregniranega lesa. Končni videz površine je sijajen.

Pred nanašanjem predhodni premaz dobro očistimo vseh nečistoč, rahlo o brusimo in odprašimo. Pred uporabo premešamo, ne redčimo. Nanašamo v enem sloju s čopičem ali z valjčkom na suh, že premazan les. Med premazovanjem in sušenjem naj bo temperatura nad +8 °C. Pri normalnih vremenskih razmerah je čas sušenja 24 ur. Kadar premazujemo lesene elemente, ki jih bomo mehansko obremenili, jih pred obremenitvijo sušimo teden dni.

Izdelek ni namenjen obnavljanju dekorativnega premaza, prav tako ga ne nanašamo na poškodovan premaz. Iztrošen premaz, okužen z algami, očistimo z Algidom po navodilih ter obnovimo z Beltonom ali Beltopom. Kot zadnji sloj nanesemo Belprotect.

Za kakovostno zaščito lesa na mestih, izpostavljenih vlagi, priporočamo sistemsko zaščito. Surov, obrušen les predhodno zaščitimo z Bellesom ter dvema slojema Beltopa ali tremi sloji Beltona v zeleni niansi. Kot zadnji sloj nanesemo Belprotect.

Z 1 litrom Belprotecta premažemo 15–25 m² površine.


Embalážna enota: 0,75 l

Helios TBLUS d.o.o.

Količevo 65
SI - 1230 Domžale
www.belinka.com

Član skupine KANSAL HELIOS.

Sledite nam na:



397968 SI | 2023

WOOD
COSMETICS

KOZMETIKA ZA LES

**Za ohranjanje
naravne lepote lesa**



belinka

Belcare

Belcare negovalno mleko je brezbarvni premaz na vodni osnovi za nego lesenega stavbnega pohištva, zaščiteneza z lazurami in pokravnimi premazi. Negovalno mleko zapolni mikropore v premazu, izboljša vodoodbojnost površine, osveži barvo in podaljša življenjsko dobo premaza.

Negovalno mleko ne izboljša poškodovanih premazov. Za obnavljanje oken in vrat uporabimo lazure, namenjene zaščititi dimenzijsko stabilnega lesa.

Lesene elemente najprej očistimo z blagim čistilnim sredstvom ter dobro posušimo. Pred uporabo Belcare negovalno mleko dobro premešamo. Nanašamo ga enakomerno v tankem sloju s pomočjo mehke krpe. Izdelek uporabljamo pri temperaturi nad +8 °C. Premaz je suh v 30 minutah. Postopek ponovimo dvakrat letno. Negovalno mleko lahko spremeni stopnjo sijaja površine.

Embalažne enote: 0,5 l



Algid

Algid je sredstvo za uničevanje zelenih alg, ki so se naselile na lesu in kamnitih površinah. Je brezbarvna koncentrirana tekočina, namenjena profesionalni in splošni rabi.

Pred uporabo plastenko z Algidom pretresemo in razredčimo z vodo, ki ima približno 20 °C, v razmerju 1 del Algida in 4 deli vode. Površino, okuženo z algami, najprej omočimo z vodo. Pripravljeno raztopino nanašamo s čopičem, z valjčkom ali brizganjem. Pri delu uporabljamo osebna zaščitna sredstva. Pri brizganju sredstvo čim bolj usmerimo na okuženo površino, tako da ne škropimo po okolici. Rastline v bližini zaščitimo z zaščitno folijo. Izdelek uporabljamo pri temperaturi nad +8 °C. V času delovanja sredstva površina ne sme biti izpostavljena dežju.

Po nekaj urah se alge na površini razbarvajo in odmrejo. Po 24 urah površino skrtamo, da alge mehansko odstranimo in speremo z vodo. V primeru močne okužbe postopek ponovimo.

Lesene površine po čiščenju po potrebi premažemo z lazuro na osnovi topil, kot dodatno zaščito priporočamo uporabo Belprotecta.

1l razredčenega sredstva (1:4) zadostuje za sanacijo 4–5 m² površine. Poraba je odvisna od vrste in vpojnosti površine.

Embalažne enote: 1 l



Belfresh

Belfresh je učinkovito sredstvo za odstranjevanje svinine z vremensko izpostavljenega posivelega lesa. Z njegovo pomočjo obudimo naravno barvo pohodnih površin, stenskih oblog in vrtnih garnitur. Primeren je za osvežitev odpornejših vrst lesa (macesen, hrast, akacija, kostanj ter tropski les, kot sta npr. tik in bangkirai), ki že dolgo časa niso bile oljene ali so neobdelane. Ni primeren za uporabo na površinah, zaščiteneh z lazuro ali emajlom. Učinek je odvisen od vrste lesa.

Pred uporabo se zaščitimo z zaščitno obleko, gumijastimi rokavicami in zaščitnimi očali. Pred premazovanjem zaščitimo rastline, marmor in kovinske dele, ki niso korozivno obstojni.

Glede na posivelost površine lahko sredstvo uporabimo nerazredčeno ali ga redčimo z vodo (največ 1 del sredstva ter 4 deli vode). Les predhodno očistimo, navlažimo z vodo in nato s čopičem, valjčkom ali krtačo nanesemo Belfresh. Ne uporabljamo kovinskih krtač ali gobic. Nanašamo ga v presežku in pustimo učinkovati 10 do 20 minut. Nato les očistimo s krtačo s tršimi ščetinami in temeljito speremo z vodo, tako da sredstvo odstranimo v celoti. Na lesu se izdelek ne sme zasušiti, zato večje površine očistimo po delih. Izdelek uporabljamo pri temperaturi nad +8 °C. Ne nanašamo ga na neposredni sončni svetlobi. Na zelo posiveli površini postopek ponovimo.

Obdelan les dobro presušimo, obrusimo in zaščitimo z Belinka Oil Decking ali Belinka Oil Exterior. Za površine, izpostavljene vremenskim vplivom, priporočamo predhodno zaščito z impregnacijo, kot je Belles.

Uporabljamo plastično orodje, ki ga očistimo z vodo.

Poraba je odvisna od posivelosti površine; če ga uporabljamo kot koncentrat, lahko očistimo do 8 m².

Embalažne enote: 0,5 l

