



BELCARE

SPECIFIKACE VÝROBKU

Belcare

POPIS

Belcare caring milk je bezbarvý produkt na vodní bázi používaný k ochraně dřevěných výrobků, které byly předtím ošetřeny mořidly a vrchními nátěry.

SLOŽENÍ

Složení: voda, akrylátové pryskyřice, vosk, aditiva a konzervační prostředek nátěrového filmu.

VLASTNOSTI

- » Vzhledově mléčná tekutina,
- » Odér jemný,
- » Bod vzplanutí nehořlavý.

MÍSTO NANÁŠENÍ

Používá se k ochraně dřevěných výrobků, které byly předtím ošetřeny mořidly a vrchními nátěry. Pečující mléko vyplní mikropóry v nátěru, zlepší vodoodpudivost povrchu, oživí Baru a prodlužuje životnost nátěru.





BARVA

Po zaschnutí vytvoří bezbarvý nátěr.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Očistěte dřevěné prvky jemným čisticím přípravkem a důkladně osušte.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Před použitím pečující mléko Belcare důkladně promíchejte. Rovnoměrně rozetřete v tenké vrstvě pomocí jemného hadříku. Produkt používejte při teplotě nad 8 °C. Proces opakujte dvakrát ročně.

ZASYCHÁNÍ

Za normálních podmínek (20 °C, relativní vlhkost vzduchu 65 %) je nátěr suchý do 30 minut. Nechte otevřené okno ještě alespoň hodinu.

Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.

SPOTŘEBA

Spotřeba závisí hlavně na objemu nanášení. Jelikož se produkt nanáší hadříkem, je těžké definovat spotřebu.

ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ

Náčiní a pomůcky ihned po použití očistěte vodou a čisticím prostředkem.





RADY A VAROVÁNÍ

Ošetřující mléko může změnit stupeň lesku povrchu.

Vyhňte se natírání na přímém slunci a před deštěm.

Belcare nedokáže spravit poškozené nátěry. Nátěr vyplňuje malé trhliny a vylepšuje vodoodpudivost povrchu, a proto prodlužuje životnost nátěru a snižuje potřebu jeho obnovy. Pro renovaci poškozeného nátěru použijte lazuru.

Pokud pracujete s nátěry na vodní bázi, teplota povrchu, nátěru i prostředí by neměla být nižší než 8 °C; a relativní vlhkost vzduchu by neměla přesáhnout 80 %.

Práce v nevhodných podmínkách může vést k defektům nátěru.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

Produkt skladujte v originálním, pevně uzavřeném obalu na suchém a stinném místě při teplotě nad 5 °C. Nesmí zmrznout. Uchovávejte mimo dosah dětí a stranou od potravin, krmiva a vody.

DATUM EXPIRACE

Pokud se řídíte uvedenými podmínkami skladování, je výrobek použitelný do data uvedeného na obalu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nevylévejte zbytky přípravku do půdy, povrchových vod ani do kanalizačního systému! Prostředek je škodlivý pro vodní organismy.

Tekutý odpad odveďte do sběrný nebezpečných odpadů. Obal produktu je plně recyklovatelný. Umyjte ho a odnešte do vhodného kontejneru pro tříděný odpad.





PŘEDPISY

Pro informace o předpisech týkajících se bezpečnosti produktu, bezpečnosti při práci a přepravy si přečtěte list o bezpečnosti materiálu.

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE

Další informace obdržíte od našeho distributora nebo na našich webových stránkách:

www.belinka.com.

. Účelem těchto technických údajů je informovat uživatele o možnostech použití výrobku a jeho technických vlastnostech. Přestože jsou rady založeny na našich dlouhodobých zkušenostech, zákazníci by si měli sami vyzkoušet, zda je výrobek vhodný k použití v jejich specifickém případě. Vzhledem k velkému množství vlivů na vlastnosti produktu, jako je typ a kvalita dřeva, způsob a podmínky nanášení, zkušenosti uživatele a podmínky použití, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za poškození materiálu, k němuž dojde při používání tohoto výrobku. V případě nejasností se telefonicky obraťte na náš poradenský servis.

Dokument: T_BELINKA_Belcare_1CZ.docx, Revize: 1
Datum revize: 3. 9. 2024

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o. • Part of KANSAI PAINT. • Količevo 65, SI-1230 Domžale, Slovenija
T +386 (0)1 722 40 00, **E** info-bl@belinka.si, www.belinka.com



belinka