



OIL INTERIER

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Belinka oil interier

ОПИСАНИЕ

Belinka oil interier се използва като завършващо покритие, третиране и поддържане на дърво в закрити помещения. Образува тънък филм върху повърхността, който дава качествена защита и приятна гладка повърхност.

СЪСТАВ

Състав: модифицирани растителни масла, восъци, не-ароматни разтворители и добавки.

СВОЙСТВА

Belinka oil interier образува тънък филм върху повърхността, която след полиране придава на повърхността полу-матов вид. Третираната повърхност е не само естетически подобрена, приятна и лесна за употреба, но също така и водоустойчива, устойчива на кухненски химикали и на разредени почистващи препарати.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за защита и поддръжка на масивни дървени елементи като стенни покрития и вътрешно обзавеждане, когато се желае гладка и плътна повърхност и конвенционалните покрития не се използват.

Документ T_Belinka_oil_interier_1BG.docx | Версия: 2
Дата на ревизиране: 3. 9. 2024



Подходящо е и за защитата на детски мебели (сертификат EN 71-3; детска безопасност на детските играчки).

СЕРТИФИКАТИ

Продуктът отговаря на изискванията на стандарт SIST EN 71-3:2014 (за безопасност на играчките - Част 3: Миграция на определени елементи).

ЦВЯТ

Кафяво-жълта непрозрачно течност.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди да се нанесе върху дървени повърхности, те трябва да бъдат фино обработени с шкурка, почистени от прах, мазнина, восък и други замърсявания. За по-твърди видове дърво като дъб и тик ние препоръчваме обработване с шкурка с размер P220; за бук P280–320; за по-меки видове дърво P180 е достатъчен размер, тъй като гладкостта не се подобрява с по-фина шкурка. За да се постигне по-красив окончателен вид, повърхността трябва да бъде равномерно обработена с шкурка. Неравномерната обработка с шкурка предизвиква различия в абсорбцията на масло и появата на петна.

Преди нанасяне на маслото, дървото трябва да бъде добре изсъхнало, правилно почистено с шкурка и без прах, в противен случай защита не е адекватна. Преди нанасяне, повърхността и покритието трябва да се темперират до стайна температура (минимум 18 °C).



МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ

Смесете продукта добре преди употреба.

Нанесете маслото при температура между 15 °C и 25 °C и при относителна влажност на въздуха 40–70 %. При по-ниски температури и/или по-висока относителна влажност на въздуха, времето на сушене може да бъде значително увеличено.

Маслото може да се нанесе по няколко начина, но в повечето случаи се нанася с кърпа. Други методи включват: нанасяне с четка или валяк.

Богато количество масло трябва да се излее върху повърхността и да се разстеле равномерно върху цялата повърхност. Изчакайте маслото да се абсорбира 1–3 минути. След нанасяне, избършете излишното масло с чиста, суха кърпа или с попивателна хартия, и след това избършете повърхността със суха кърпа по посока шарката на дървото.

Не се препоръчва нанасянето на този продукт, ако температурата е под 15 °C и относителната влажност на въздуха е повисока от 75 %.

За да се постигне подобрена издръжливост на дървесината се препоръчва да повторите процедурата поне още веднъж 24 часа след нанасяне на първия слой.

При порести повърхности или по-меки типове дърво, препоръчваме нанасяне на няколко слоя.

СЪХНЕНЕ

При нормални условия ($T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, относителна влажност на въздуха 65 %) маслото изсъхва за 24 часа. При по-ниски температури и/или по-висока относителна влажност на въздуха, времето за съхнене може да бъде по-дълго.



РАЗХОД

Разходът зависи от вида и предварителна обработка на дървото (препоръчваме фино обработване с шкурка, изчеткване, изглаждане), както и от начина на нанасяне.

Разходът обикновено варира между 50 и 80 мл/м² за един слой.

ПОДДРЪЖКА НА ПОКРИТИЕТО

Повърхности, покрити с Belinka oil interior по-късно трябва да се третира с същия продукт. Задължителните интервали за третиране зависят от вида на дървото, механичното натоварване и излагането на влага. Препоръчваме редовни проверки на статуса и поддръжката, ако е необходимо.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете инструментите веднага след употреба със сапун и вода или с бензин, спирт или нитро разреждател.

СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Препоръчваме тестване на маслото и на вида му предварително върху проба от същия тип на дърво.

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте в оригинално запечатаната опаковка при температура между 5 и 30 °C. Да се пази от пряка слънчева светлина. Дръжте далеч от деца.



СРОК НА ГОДНОСТ

В съответствие с посочените условия за съхранение, до датата, посочена върху опаковката.

ОКОЛНА СРЕДА

Не изливайте покритията в канализацията или в околната среда. Използвайте цялото количество от покритието. Изхвърлете опаковката като специален отпадък в центрове за събиране на опасни отпадъци, които са организирани от доставчика на местната служба за събиране и транспортиране на битови отпадъци.

РАЗПОРЕДБИ

Във връзка с разпоредбите, свързани с безопасността на продуктите безопасността при работа и транспорт, прочетете информационния лист за безопасност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Повече информация можете да получите от нашите дистрибутори или от нашия сайт: www.belinka.com.

Целта на техническата информация е да информира потребителите за възможностите за използване на продукта и неговите технически характеристики. Въпреки че съветите са базирани на дългогодишен опит, потребителят трябва да се увери, че продуктът е подходящ за употреба в неговия конкретен случай. Във връзка с многобройните възможни ефекти върху свойствата на продукта, включително вида и качеството на дървесината, метода и условията за нанасяне, опита на потребителя, както и условията за ползване, не носим никаква отговорност за материалните щети, направени при използване на продукта. В случай на съмнение, моля обадете се на нашите консултанти.

Документ T_Belinka_oil_interior_1BG.docx | Версия: 2
Дата на ревизиране: 3. 9. 2024

