



OIL INTERIER

PRODUKTO PAVADINIMAS

Belinka oil interier

APRAŠYMAS

„Belinka oil Interier“ yra impregnuojanti priemonė, naudojama medinių paviršių apdailai ir priežiūrai patalpų viduje. Alyva giliai įsigeria į medieną, sudarydama vandenį atstumiantį sluoksnį bei užtikrina kokybišką apsaugą ir glotnų paviršių.

SUDĖTIS

Modifikuoti augaliniai aliejai, vaškas, nearomatiniai tirpikliai ir priedai.

YPATYBĖS

„Belinka oil Interier“ suformuoja ploną plėvelę, kuri nupoliruota įgauna šilkinį blizgesį. Alyvuotas paviršius tampa ne tik estetiškai patrauklus, malonus ir patogus naudotojui, bet ir atsparus vandeniui, buitinei chemijai ir skiestoms valymo priemonėms.

NAUDOJIMO SRITIS

Priemonė naudojama kaip savarankiškas impregnantas didesniems medinių paviršių plotams kaip, pvz., sienų dailylentėms ar vidaus baldams. Skirta paviršiaus apsaugai ir reguliariai priežiūrai, kai norima gauti glotnų paviršių nenaudojant tradicinių dangų. Taip pat tinka vaikų baldams (sertifikatas EN 71-3; vaikų žaislų sauga).

Dokumentas: T_Belinka_oil_interier_1LT.docx | Peržiūra: 2
Peržiūros data: 2024. 9. 3.





SERTIFIKATAI

Produktas atitinka standarto SIST EN 71-3:2014 reikalavimus (žaislų sauga, 3 dalis).

SPALVA

Rusvai gelsvas neskaidrus skystis.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Naudokite ant kruopščiai nušlifuotų medinių paviršių, nuo kurių nuvalytos dulkės, riebalai, vaškas ir kiti nešvarumai. Kietesnių rūšių medieną, pvz., ąžuolą ar tikmedį, rekomenduojama šlifuoti 220nr. rupumo švitrinio popieriumi, buką 280–320nr., minkštesnių rūšių medienai pakanka 180nr. (smėlio smulkumo). Paviršius netaps glotnesnis šlifuojant dar smulkesniu švitrinio popieriumi. Norint, kad galutinis rezultatas atrodytų gražiai, paviršių reikia nušlifuoti tolygiai. Netolygiai nušlifuotas paviršius skirtingai sugers alyvą ir atrodys dėmėtas.

Prieš naudojant alyvą, mediena turi būti gerai išdžiovinta, kitaip apsauga nebus patenkinama.

Naudojimo metu, paviršiaus ir alyvos temperatūra turi būti kambario temperatūros (mažiausiai +18 °C).

NAUDOJIMO BŪDAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite.

Alyvą naudokite nuo +15 iki +25 °C laipsnių temperatūroje, esant 40–70 % santykiniam oro drėgnumui. Esant žemesnei oro temperatūrai ir (ar) didesniai santykiniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas gali būti gerokai ilgesnis.



Alyvą galima tepti keliais skirtingais būdais, tačiau 90 % atvejų ji tepama minkšta servetėle. Kitais atvejais: teptuku ar voleliu.

Gausiai užpilkite alyvos ant paviršiaus ir tolygiai paskirstykite per visą plotą. Palikite alyvą 1–3 minutėms įsigerti į paviršių. Po to gerai įgeriančia tekstiline arba popierine servetėle pašalinkite alyvos perteklių. Paviršių nupoliruokite kita švaria ir sausa servetėle medienos rėvių kryptimi.

Nerekomenduojama alyvuoti paviršiaus, kuomet aplinkos temperatūra mažesnė nei +15 °C, o santykinis oro drėgnumas viršija 75 %.

Kad medienos apsauga būtų ilgaamžiškesnė, rekomenduojama praėjus 24 val. nuo pirmojo padengimo pakartoti procedūrą dar bent vieną kartą. Labiau porėtiems paviršiams ar minkštesnių rūšių medienai rekomenduojama naudoti keletą sluoksnių.

DŽIŪVIMAS

Normaliomis oro sąlygomis (esant +20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniam oro drėgnumui) paviršius džiūsta 24 val. Esant žemesnei temperatūrai ir (ar) didesniai santykiniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas gali būti ilgesnis.

IŠEIGA

Išėiga priklauso nuo medienos rūšies, įgeriamumo, paviršiaus apdirbimo (rekomenduojama kruopščiai nušlifuoti, nušveisti ir išlyginti) bei nuo naudojimo būdo. Išėiga dengiant vienu sluoksniu paprastai yra 50–80 ml/m².

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

„Belinka oil Interior“ dengti paviršiai vėliau turi būti atnaujinami tuo pačiu produktu. Intervalas tarp reguliaraus paviršiaus atnaujinimo priklauso nuo medienos rūšies, mechaninės apkrovos ir drėgmės poveikio.



Rekomenduojama reguliariai tikrinti būklę ir, jei reikia atnaujinti.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius valykite iš karto baigę darbus: vandeniu su muilu arba benzinu, vaitspiritu arba NITRO skiedikliu.

PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI

Pradžioje išbandykite alyvą nedideliame tos pačios rūšies medienos plote ir pažiūrėkite, kaip ji atrodo.

SAUGOJIMAS

Saugoti originalioje uždaroje pakuotėje, esant nuo +5 iki +30 °C temperatūrai. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite vaikams neprieinamose vietose.

GALIOJA IKI

Saugant nurodytomis sąlygomis iki datos, nurodytos ant pakuotės.

APLINKA

Nepilkite į nuotekų sistemą ar kur kitur į aplinką. Sunaudokite visą kiekį, o pakuotę utilizuokite kaip specialiąsias atliekas pavojingų atliekų surinkimo centruose, administruojamuose vietos buitinių atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugų teikėjų.



ĮSTATYMAI

Perskaitykite saugos duomenų lapą su nurodytais teisės aktais, apibrėžiančiais produkto saugumą, saugą darbe ir saugų transportavimą.

DAUGIAU TECHNINĖS INFORMACIJOS

Daugiau informacijos galite gauti iš platintojų arba apsilankę mūsų interneto svetainėje adresu <http://www.belinka.com/>.

Techninės informacijos paskirtis – informuoti naudotojus apie produkto naudojimo galimybes ir technines ypatybes. Nors patarimai pagrįsti ilgalaikėmis patirtimis, jie neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės įsitikinti, kad produktas tinkamas naudoti konkrečiu atveju. Dėl daugybės galimų veiksnių poveikio įtakojančio produkto savybėms, pvz., medienos rūšies ir kokybės, naudojimo būdo ir sąlygų, naudotojo patirties ir kt., negalime prisiimti atsakomybės dėl medžiagos pažeidimų naudojant produktą. Jei turite klausimų ar abejonių, skambinkite ir konsultuokitės.

Dokumentas: T_Belinka_oil_interier_1LT.docx | Peržiūra: 2
Peržiūros data: 2024. 9. 3.

