



OIL PARAFFIN

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Belinka oil paraffin

OPIS

Belinka oil paraffin je premaz za završnu površinsku obradu i njegu drva u saunama.

SASTAV

Parafinsko ulje.

ZNAČAJKE

Povećava otpornost drva na prljavštinu i vlagu. Belinka oil paraffin ne suši, bezbojno je, bez mirisa i okusa.

PODRUČJE UPOTREBE

Belinka oil paraffin je prikladno za zaštitu svih vrsta drva. Koristi se za zaštitu i njegu masivnih drvenih elemenata u saunama, kao što su klupe i zidne obloge.

BOJA

Bezbojna bistra tekućina.



PRIPREMA PODLOGE

Drvene površine moraju prethodno biti fino izbrušene i oprasene, bez masti, voska i drugih nečistoća. Za tvrde vrste drva, kao što su hrast i tik, preporučujemo brušenje brusnim papirom granulacije P220; za bukvu P280–P320; za mekše vrste drva, kao što su topola i smreka, dovoljna je već granulacija P180 zato što s finijim brušenjem nećete poboljšati glatkoću. Za lijep konačan izgled površina mora biti ravnomjerno izbrušena. Neravnomjerno brušenje uzrokuje različito upijanje ulja i pjegavost površine.

Prije nanošenja ulja, drvo mora biti dobro osušeno, inače zaštita nije zadovoljavajuća. Podlogu i ulje potrebno je prije nanošenja termostatirati na sobnu temperaturu (minimalno 18 °C).

NAČIN NANOŠENJA

Ulje se nanosi u temperaturnom okviru između 15 °C i 25 °C te uz relativnu vlažnost 40 – 70 %, što omogućava bolju penetraciju ulja u drvo.

Ulje možete nanijeti na više različitih načina, međutim unatoč tome, u većini se slučajeva nanosi krpom. Ostali načini su: premazivanje kistom ili valjkom.

Na površinu drva naliјite ulje i krpom ga ravnomjerno razdijelite po cijeloj površini do zasićenja. Ulje pustite da se upija 30 minuta. Preostatak ulja obrišite čistom i suhom krpom ili upijajućim papirom.

Ne preporučujemo nanošenje proizvoda na temperaturi ispod 15 °C i vlažnosti zraka iznad 75 %.

Za bolju postojanost drva kod prvog nanošenja nakon 24 sata preporučujemo barem još jedno ponavljanje postupka. Kod poroznijih površina odn. mekših vrsti drva preporučujemo višestruko nanošenje.

SUŠENJE

Belinka oil paraffin mineralno je ulje koje nije bilo podvrgnuto oksidativnom sušenju, na zraku se ne suši i cijedi se iz drva, posebice kod povišene temperature.



POTROŠNJA

Potrošnja ovisi o vrsti i prethodnoj obradi drva (preporučujemo fino brušenje, četkanje, glađenje) te načinu nanošenja.

Obično se potrošnja giba između 60 i 100 g/m² u jednom nanosu.

ODRŽAVANJE PREMAZA

Površine premazane Belinka oil paraffinom njegujte istim proizvodom. Interval potrebne njage ovisi o vrsti drva, mehaničkim opterećenjima i izloženosti vlazi. Preporučujemo redovitu kontrolu stanja i njegu prema potrebi. S obzirom da se parafinsko ulje ne suši, može se cijediti iz drva, zato je potrebno češće obnavljanje nego kod klasičnih biljnih ulja.

ČIŠĆENJE ALATA

Alat očistite odmah nakon upotrebe sapunom i vodom, benzinom, white spiritom ili nitro razrjeđivačem.

SAVJETI I UPOZORENJA

Preporučujemo prethodno testiranje upotrebe ulja i izgleda na istoj vrsti isto obrađenog drva.

SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

U originalno zatvorenoj ambalaži na temperaturi 5–30 °C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti. Čuvajte ga izvan dosega djece.

ROK UPOTREBE

Pod propisanim uvjetima skladištenja do datuma označenog na ambalaži.



OKOLIŠ

Premazi se ne izljevaju u kanalizaciju ili ikamo u okoliš. Upotrijebite ih do kraja. Ambalažu predajte kao azposeban otpad na centrima za sakupljanje opasnih otpada, koji su organizirani u okviru izvođača lokalne javne službe i prijevoza komunalnog otpada.

PROPISE

U vezi s propisima koji uređuju sigurnost proizvoda, sigurnost na radu i transport, pročitajte sigurnosni list.

DODATNE TEHNIČKE INFORMACIJE

možete dobiti kod naših distributera ili na internetskoj stranici www.belinka.com.

Svrha ove tehničke informacije je upoznati korisnike s mogućnostima upotrebe proizvoda i njegovim tehničkim svojstvima. Iako navedeni savjeti temelje na dugogodišnjim iskustvima, korisnik nije oslobođen dužnosti da se sam uvjeri primjenjenoosti korištenja u njegovom konkretnom slučaju. Zbog brojnih mogućih utjecaja na svojstva proizvoda, od vrste i kvalitete drva, načina i uvjeta nanošenja, iskustva izvođača, do uvjeta korištenja, ne možemo preuzeti nikakvu materijalnu odgovornost za njegovo korištenje. U slučaju dvojbe nazovite našu savjetodavnu službu.