



OIL PARAFFIN

PRODUKTO PAVADINIMAS

Belinka oil paraffin

APRAŠYMAS

„Belinka oil Paraffin“ skirta medinių paviršių esančių pirtyje apsaugai ir reguliariai priežiūrai.

SUDĖTIS

Parafininis aliejus.

YPATYBĖS

Alyva giliai įsigeria į medieną, sudarydama vandenį ir purvą atstumiantį sluoksnį. Pilnai neišdžiūsta, bespalvė, bekvapė ir beskonė.

NAUDOJIMO SRITIS

„Belinka oil Paraffin“ tinka visoms medienoms rūšims. Ji naudojama didesniems medinių paviršių plotams pirtyse, pvz., gultams ir sienų dailylentėms apsaugoti ir prižiūrėti.

SPALVA

Bespalvis skaidrus skystis.

Dokumentas: T_Belinka_oil_paraffin_1LT.docx | Peržiūra: 2
Peržiūros data: 2024. 9. 3.





PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Naudokite ant kruopščiai nušlifuotų medinių paviršių, nuo kurių nuvalytos dulkės, riebalai, vaškas ir kiti nešvarumai. Kietesnių rūšių medieną, pvz., ąžuolą ar tikmedį, rekomenduojama šlifuoti 220 nr. rupumo švitrinio popieriumi, buką 280–320 nr., minkštesnių rūšių medienai, pvz. tuopą ir eglę pakanka 180 nr. (smėlio smulkumo). Paviršius netaps glotnesnis šlifuojant dar smulkesniu švitrinio popieriumi. Norint, kad galutinis rezultatas atrodytų gražiai, paviršių reikia nušlifuoti tolygiai. Netolygiai nušlifuotas paviršius skirtingai sugers alyvą ir atrodys dėmėtas.

Prieš naudojant alyvą, mediena turi būti gerai išdžiovinta, kitaip apsauga nebus patenkinama.

Naudojimo metu, paviršiaus ir alyvos temperatūra turi būti kambario temperatūros (mažiausiai +18 °C).

NAUDOJIMO BŪDAS

Alyvą naudokite nuo +15 iki +25 °C laipsnių temperatūroje, esant 40–70 % santykiniam oro drėgnumui.

Alyvą galima tepti keliais skirtingais būdais, tačiau 90 % atvejų ji tepama minkšta servetėle. Kitais atvejais: teptuku ar voleliu.

Gausiai užpilkite alyvos ant paviršiaus ir tolygiai paskirstykite per visą plotą. Palikite alyvą 30 minučių įsigerti į paviršių. Nušluostykite alyvos perteklių švaria, sausa servetėle.

Nerekomenduojame alyvuoti paviršiaus, kuomet aplinkos temperatūra mažesnė nei +15 °C, o santykinis oro drėgnumas viršija 75 %.

Kad medienos apsauga būtų ilgaamžiškesnė, rekomenduojama praėjus 24 val. nuo pirmojo padengimo pakartoti procedūrą dar bent vieną kartą. Labiau porėtiems paviršiams ar minkštesnių rūšių medienai rekomenduojama naudoti keletą sluoksnių.



DŽIŪVIMAS

„Belinka oil Paraffin“ yra mineralinė alyva, kurios neveikia oksidacinis džiūvimas, ji nedžiūsta kontaktudama su oru ir išsiskiria iš medienos, ypač esant aukštai temperatūrai.

IŠEIGA

Išeiga priklauso nuo medienos rūšies, įgeriamumo, paviršiaus apdirbimo (rekomenduojama kruopščiai nušlifuoti, nušveisti ir išlyginti) bei nuo naudojimo būdo. Išeiga dengiant vienu sluoksniu paprastai yra 60–100 ml/m².

DANGOS PAVIRŠIUS

„Belinka oil Paraffin“ dengti paviršiai vėliau turi būti atnaujinami tuo pačiu produktu. Intervalas tarp reguliaraus paviršiaus atnaujinimo priklauso nuo medienos rūšies, mechaninės apkrovos ir drėgmės poveikio. Rekomenduojama reguliariai tikrinti būklę ir, jei reikia, atnaujinti. „Belinka oil Paraffin“ yra nedžiūstanti alyva ir išsiskirianti iš medienos, tad ją atnaujinti reikia dažniau nei klasikinę augalinę alyvą.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius valykite iš karto baigę darbus: vandeniu su muilu arba benzinu, vaitspiritu arba NITRO skiedikliu. Sudžiūvusį storą alyvos sluoksnis šalinkite NITRO skiedikliu.

PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI

Pradžioje išbandyti alyvą nedideliame tos pačios rūšies medienos plote ir pažiūrėti, kaip ji atrodo.





SAUGOJIMAS

Saugoti originalioje uždaroje pakuotėje, esant nuo +5 iki +30 °C temperatūrai.
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite vaikams neprieinamose vietose.

GALIOJA IKI

Saugant nurodytomis sąlygomis iki datos, nurodytos ant pakuotės.

APLINKA

Nepilkite į nuotekų sistemą ar kur kitur į aplinką. Sunaudokite visą kiekį, o pakuotę
utilizuokite kaip specialiąsias atliekas pavojingų atliekų surinkimo centruose,
administruojamuose vietos buitinių atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugų teikėjų.

ĮSTATYMAI

Perskaitykite saugos duomenų lapą su nurodytais teisės aktais, apibrėžiančiais
produkto saugumą, saugą darbe ir saugų transportavimą.

DAUGIAU TECHNINĖS INFORMACIJOS

Daugiau informacijos galite gauti iš platintojų arba apsilankę mūsų interneto svetainėje
adresu www.belinka.com.

Techninės informacijos paskirtis – informuoti naudotojus apie produkto naudojimo galimybes ir technines ypatybes. Nors patarimai pagrįsti ilgalaikėmis patirtimis, jie neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės įsitikinti, kad produktas tinkamas naudoti konkrečiu atveju. Dėl daugybės galimų veiksnių poveikio įtakojančio produkto savybėms, pvz., medienos rūšies ir kokybės, naudojimo būdo ir sąlygų, naudotojo patirties ir kt., negalime prisiimti atsakomybės dėl medžiagos pažeidimų naudojant produktą. Jei turite klausimų ar abejonių, skambinkite ir konsultuokitės.

Dokumentas: T_Belinka_oil_paraffin_1LT.docx | Peržiūra: 2
Peržiūros data: 2024. 9. 3.