

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Seksioni 1: Identifikimi i substancës/përzierjes dhe kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikimi i produktit

Emri i Produktit : BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Kodi i produktit : Ju lutemi shikoni seksionin 16 për të dhëna të hollësishme

1.2 Përdorimet përkatëse të identifikuara të substancës ose përzierjes dhe përdorimet që nuk këshillohen

Përdorime të substancës/preparatit : Përdorime të konsumatorit
Aplikimi i rulimit ose fshirjes
Veshjet dhe bojërat, holluesit dhe heqësit e bojës
Përdorim i gjerë nga punëtorët profesionistë

Kufizime e rekomanduara në përdorim : përdorim publik

1.3 Detajet e furnizuesit të fletës së të dhënave të sigurisë

Emri i Kompanisë : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenia

Telefon Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4383

Fax Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4310

Personi përgjegjës/lëshues : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

1.4 Numri i telefonit në rast urgjence

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Seksioni 2: Identifikimi i rreziqeve**2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes****Klasifikimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)**

Nuk është një substancë ose përzierje e rrezikshme.

2.2 Elementet e etiketës**Etiketimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)**

Nuk kërkohet piktograma të shkallës së rrezikut, fjalë sinjalizuese, deklaratë/a rreziku, fraza për masat paraprake parandaluese

Fraza për masat paraprake : P101 Nëse duhet këshillë mjekësore, mbajeni kontejnerin ose etiketën e produktit afër.
P102 Mbajeni larg fëmijëve.

Etiketim shtesë

EUH208 Përmbajtjet 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompsd. me olejlaminë, acidet yndyrore, vaji i dhjemit me oleaminat, acide yndyrore, C18, unsatd., Dimers, produkteve të reagimit me N, N-dimetil-1,3- propanediamine dhe 1,3-propanediamine. Mund të prodhojë një reagim alergjik.

2.3 Rreziqe të tjera

Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Seksioni 3: Përbërja/informacioni mbi përbërësit**3.2 Përzierjet**

Natyra kimike : Bojë

Komponentët

Emri kimik	Nr.-CAS Nr.-EC Nr. i indeksit Numri i regjistrimit	Klasifikimi	Përqendrimi (% w/w)
hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%)	Nuk është përcaktuar 918-481-9 01-2119457273-39	Asp. Tox. 1; H304	>= 30 - < 50
reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit	Nuk është përcaktuar 905-562-9 01-2119555267-33	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025
		XK/SQ	

		STOT SE 3; H335 (Sistemi i frymëmarrjes) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	55406-53-6 259-627-5 616-212-00-7 01-2120762115-60	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 1; H372 (laringu) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Faktori-M (Toksicitet akut ujor): 10 Faktori-M (Toksicitet kronik ujor): 1	>= 0,1 - < 0,25
Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompsd. me olejlaminë	147900-93-4 01-2119971821-33	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
acidet yndyrore, vaji i dhjemit me oleaminat	85711-55-3 288-315-1 01-2119974148-28	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373	>= 0,1 - < 1
acide yndyrore, C18, unsatd., Dimers, produkteve të reagimit me N, N-dimetil-1,3- propanediamine dhe 1,3-propanediamine	162627-17-0 01-2119970640-38	Skin Sens. 1; H317	>= 0,1 - < 1

Për shpjegime të shkurtimeve shihni seksionin 16.

Seksioni 4: Masat e ndihmës së shpejtë**4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së shpejtë**

- Këshillë e përgjithshme : Largojeni nga zonat e rrezikshme.
Tregojani këtë fletë me të dhënat e sigurisë mjekut që ju po trajton.
Mos e lini viktimën pa mbikëqyrje.
- Inhalimi/thithja nga hunda : Nëse është pa ndjenja, vendoseni në pozicionin e rikuperimit dhe kërkoni këshilla mjekësore.
Nëse simptomat vazhdojnë, thërrisni një mjek.

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Kontakti me lëkurën	:	Nëse acarimi vazhdon telefononi një mjek. Nëse në lëkurë, shpëlajeni mirë me ujë. Nëse në rroba, hiqni rrobat.
Kontakti me sytë	:	Shpëlajini sytë me ujë si një masë paraprake. Hiqni lentet e kontaktit. Mbroni syrin e padëmtuar. Mbajini sytë krejt të hapur kur i shpëlani. Nëse acarimi i syve vazhdon, konsultohuni me një specialist.
Gëlltitje	:	Nxisni të vjella menjëherë dhe telefononi një mjek. Mbajeni aparatin e frymëmarrjes të lirë. Mos i jepni qumësht ose pije alkoolike. Mos i jepni kurrë asgjë nga goja një personi që ka humbur ndjenjat. Nëse simptomat vazhdojnë, thërrisni një mjek. Çojeni viktimën menjëherë në spital.

4.2 Simptomat dhe efektet me të rëndësishme, si akute, ashtu edhe ato të vonuara

Simptomat	:	Nuk njihen e nuk priten simptoma.
Rreziqet	:	Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharjen ose çarjen e lëkurës.

4.3 Informacion për ndonjë kujdes të menjëhershëm mjekësor dhe trajtim të veçantë të nevojshëm

Trajtimi	:	Trajtoni sipas simptomave.
----------	---	----------------------------

Seksioni 5: Masat kundër zjarrit

5.1 Mjetet e fikjes së zjarrit

Metodat e përshtatshme për fikjen e zjarrit	:	Dyoksid karboni (CO ₂)
Metodat e papërshtatshme për fikjen e zjarrit	:	Rrymë uji me vëllim të lartë

5.2 Rreziqe të veçanta që vijnë prej substancave ose përzierjeve

Rreziqe specifike gjatë fikjes së zjarrit	:	Mos lejoni që rrjedhjet nga shuarja e zjarrit të hynë në kanalizime ose rrugët ujore.
Produkte të rrezikshme nga djegia	:	Nuk njihen produkte të rrezikshme ndezjeje

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

Pajisje speciale mbrojtëse për zjarrfikës	:	Në rast zjarri, vendosni aparatin vetëfunksionues të frymëmarrjes.
---	---	--

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Informacione të tjera : Grumbullojeni veçmas ujin e ndotur të përdorur për të shuar zjarrin. Ai nuk duhet hedhur në kanalet e ujërave të zeza. Mbetjet e zjarrit dhe uji i ndotur nga shuarja e zjarrit duhen hedhur në pajtim me rregullat vendore. Për arsye sigurie në rast zjarri, kanoçet duhen magazinuar veçmas në ndarje të mbyllura. Përdorni ujë me spërkatje për të ftohur krejtësisht kontejnerët e mbyllur.

Seksioni 6: Masa mbi shkarkimet aksidentale

6.1 Masa paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat emergjente

Masat personale : Përdorni pajisje mbrojtëse personale.
përkujdesëse

6.2 Masa për kujdes ndaj mjedisit

Masa për kujdes ndaj : Parandaloni që produkti të hyjë në sistemin e kanalizimeve.
mjedisit : Parandaloni rrjedhjet dhe pikimet e mëtejshme nëse mund ta bëni në mënyrë të sigurt. Nëse produkti ndot lumenjtë dhe liqenet ose kanalizimet informoni autoritetet përkatëse.

6.3 Metodat dhe materialet për mbajtjen/ruajtjen dhe pastrimin

Metodat për pastrimin : Frenojeni rrjedhjen dhe më pas grumbullojeni me material thithës jo të ndezshëm, (p.sh. rërë, dhe, dhe tokë diatomacite, vermikulit) dhe vendoseni në një kontejner për ta hedhur në pajtim me rregullat vendore/kombëtare (shih pjesën 13). Mbajeni në kontejnerë të përshtatshëm, të mbyllur për ta hedhur.

6.4 Referenca për seksione të tjera

Shih pjesët: 7, 8, 11, 12 dhe 13.

Seksioni 7: Trajtimi dhe ruajtja

7.1 Masa për trajtimin e sigurt

Këshilla për përdorimin e sigurt : Shmangni formimin e aerosolit. Mos thithni avujt/pluhurin. Shmangi ekspozimin - merrni udhëzime të veçanta përpara përdorimit. Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë. Për mbrojtje personale shikoni pjesën 8. Pirja e duhanit, ngrënia dhe pirja duhet të jenë të ndaluara në zonën e aplikimit. Ofroni ndryshim ajri të mjaftueshëm dhe/ose shkarkim në dhomat e punës.

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Ujin e shpëlarjes hidheni në pajtim me rregullat vendore dhe kombëtare.

Personat që kanë probleme të ndjeshmërisë së lëkurës apo astmë, alergji, sëmundje kronike ose të vazhdueshme të frymëmarrjes nuk duhet të punësohen në asnjë proces në të cilin përdoret kjo përzierje.

Këshilla për mbrojtjen kundër : Mos e spërkatni te flakët e ekspozuara ose asnjë material
zjarrit dhe shpërthimit inkandeshent. Mbajeni larg nga flakët e ekspozuara,
sipërfaqet e nxehta dhe burimet e ndezjes.

Masat higjienike : Kur e përdorni mos hani ose mos pini. Kur e përdorni mos pini
duhan. Lani duart përpara pushimeve dhe në fund të ditës së punës.

7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri

Kërkesat kundrejt zonave dhe kontejnerëve të ruajtjes : Nuk lejohet pirja e duhanit. Mbajeni në një vend të ajrosur
mirë. Kontejnerët që janë të hapur duhet të mbyllen me kujdes dhe të mbahen vertikalisht për të parandaluar rrjedhjen.
Zbatoni masat paraprake të etiketës. Instalimet elektrike/materialet e punës duhet të jenë në pajtim me
standardet e sigurisë teknologjike.

Informacione të tjera mbi stabilitetin e ruajtjes : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

7.3 Përdorimi(et) përfundimtar specifik

Përdorimi(et) specifik(e) : Për informacion të mëtejshëm, shikoni fletën e të dhënave
teknike të produktit.

Lexoni udhëzimet teknike për përdorimin e kësaj substance/përzierjeje.

Seksioni 8: Kontrolli i ekspozimit/mbrojtja personale**8.1 Parametrat e kontrollit****Vlerat kufi ndaj ekspozimit****Rrjedh Jo Nivel Efekti (DNEL) sipas Rregullores së BE No. 1907/2006:**

Emri i substancës	Përdorimi i fundit	Rrugët e ekspozimit	Efektet potenciale për shëndetin	Vlera
reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	77 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	65,3 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	442 mg/m ³

BELINKA OIL HOUSE&GARDENVersioni
1.0Data e rishikimit:
16.01.2025Numri SDS:
MAT0GB00_052
XK/SQData e lëshimit të fundit: -
Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute lokale	289 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	260 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	221 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	14,8 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime akute lokale	260 mg/m ³
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	108 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	16 mg/kg bw/day
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	180 mg/kg bw/day
Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, komps. me olejlaminë	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,024 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,012 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	0,012 mg/kg bw/day
acidet yndyrore, vaji i dhjavit me oleaminat	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,024 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,012 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	0,012 mg/kg bw/day

Parashikuar Jo Përqendrim Efekti (PNEC) sipas Rregullores së BE No. 1907/2006:

Emri i substancës	Departamenti i mbrojtjes së ambientit	Vlera
reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit	Tokë	2,31 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,327 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,327 mg/l
	Sedimenti detar	12,46 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	12,46 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	6,58 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	0,327 mg/l
Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, komps. me olejlaminë	Tokë	0,28 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,0006 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,006 mg/l
	Sedimenti detar	0,25 mg/kg peshë e thatë

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025
		XK/SQ	

		(d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	2,46 mg/kg
		peshë e thatë
		(d.w.)

8.2 Kontrolli i ekspozimit**Masat për mbrojtjen personale**

Mbrojtjen e syve/ fytyrës : Pajisjet duhet të jenë në përputhje me EN 166.
 Shishe për të larë sytë me ujë të pastër
 Maskë për sytë e puthitur mirë

Mbrojtja duarve

Doreza : Gomë nitrile (> 0,1 mm; < 60 min); ISO EN374 |
 Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |
 Laminat PE (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |

Shënime : Përshtatshmëria për vende pune specifike duhet të diskutohet me prodhuesit e dorezave mbrojtëse.
 Ju lutemi zbatoni udhëzimet në lidhje me depërtueshmërinë dhe kohën e depërtimit që janë dhënë nga prodhuesi i dorezave. Po ashtu merrni parasysh kushtet e vendit specifik nën të cilat përdoret produkti, si për shembull rreziku nga prerjet, gërryerja dhe koha e kontaktit.

Mbrojtja e lëkurës : Rroba të padepërtueshme
 Zgjidhni mbrojtje për trupin sipas sasisë dhe përqendrimit të substancave të rrezikshme në vendin e punës.

Mbrojtja e rrugëve të frymëmarrjes : Ne rast ventilimi të papërshtatshëm, mbani mbrojtje respiratore.

Masat mbrojtëse : Përdoreni në pajtim me praktikën e mirë të higjienës industriale dhe sigurisë.

Lahuni plotësisht pas përdorimit.

Shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet.

Mbajeni larg nga ushqimi, pijet dhe ushqimet e kafshëve.

Seksioni 9: Vetitë fizike dhe kimike**9.1 Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike**

Gjendja fizike : lëng

Ngjyra : në përputhje me përshkrimin e produktit

Aroma : si tretës

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Pragu i aromës	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
pH	:	i pazbatueshëm
Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes	:	< 0,0 °C (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e ulët))
Pika e vlimit/niveli i vlimit	:	180 - 220 °C (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e ulët))
Pika e ndezjes	:	65 °C (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e ulët))
Kufiri i lartë i shpërthimit / Kufiri i lartë i marrjes flakë	:	6,1 %(V) (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e lartë))
Kufiri i poshtëm i shpërthimit / Kufiri i ulët i marrjes flakë	:	0,6 %(V) (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e lartë))
Presioni i avullimit (konstantet e Henrit)	:	50 Pa (metoda e llogaritjes (përbërësit kryesorë, vlera më e lartë))
Dendësia relative	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Densiteti	:	0,85 g/cm ³
Tretshmëria(të) Tretshmëria në ujë	:	i patretshëm
Koeficienti i shpërndarjes: n- oktanol/ujë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Vikoziteti/veshtullia Viskoziteti, dinamike	:	> 21 mm ² /s (40 °C)

9.2 Informacione të tjera

Nuk ekzistojnë të dhëna

Seksioni 10: Qëndrueshmëria dhe reagueshmëria

10.1 Reagueshmëria

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.2 Qëndrueshmëria kimike

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.3 Mundësitë për reagime të rrezikshme

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Reaksionet e rrezikshme : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.
Avujt mund të formojnë përzierje eksplozive me ajrin.

10.4 Kushtet për t'u shmangur

Kushtet për t'u shmangur : Nxehtësi, flakë dhe shkëndija.

10.5 Materiale të papajtueshme

Materialet për tu shmangur : i pazbatueshëm

10.6 Produkte të dekompozuara të rrezikshme

Nuk njihen produkte të rrezikshme dekompozimi.

Seksioni 11: Të dhëna toksikologjike

11.1 Informacion mbi efektet toksikologjike

Toksiciteti akut

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Produkti:

Toksicitet akut ihnalimi : Vlerësimi i toksicitetit akut: > 5 mg/l
Koha e ekspozimit: 4 h
Atmosfera e testimit: pluhur/mjegull
Metoda: Metoda e llogaritjes

Toksicitet akut dermal : Vlerësimi i toksicitetit akut: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda e llogaritjes

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Toksicitet akut oral : LD50 Nga goja (Mi fushash, mashkull dhe femër): > 5.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 401

Toksicitet akut ihnalimi : LC50 (Mi fushash): > 5.000 mg/l
Atmosfera e testimit: avull
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 403

Toksicitet akut dermal : LD50 Lëkura (Lepur, mashkull dhe femër): > 5.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 402

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

Toksicitet akut oral : LD50 Nga goja (Mi fushash): >= 8.700 mg/kg

Toksicitet akut ihnalimi : LC50 (Mi fushash): 27,14 mg/l
Atmosfera e testimit: avull

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Toksicitet akut dermal : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është disi toksike pas një kontakti të vetëm me lëkurën.

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Toksicitet akut oral : LD50 Nga goja (Mi fushash): $\geq > 300 - 500$ mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 423

Vlerësimi i toksicitetit akut: 500 mg/kg
Metoda: Përlogaritja e konvertuar e pikës akute të toksicitetit

Toksicitet akut inhalimi : LC50 (Mi fushash, mashkull dhe femër): 0,67 mg/l
Koha e ekspozimit: 4 h
Atmosfera e testimit: pluhur/mjegull
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 403

Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompds. me olejlaminë:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është disi toksike pas një gjëllitje të vetme.

Gërryerja/irritimi i lëkurës

Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharjen ose çarjen e lëkurës.

Produkti:

Shënime : Mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe/ose dermatit.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Speciet : Lepur
Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati : Nuk ka acarim lëkure
GLP : po

Rezultati : Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharjen ose çarjen e lëkurës.

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

Rezultati : acarues

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Speciet : Lepur
Metoda : Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati : Nuk ka acarim lëkure

Dëm i rëndë në sy/irritim në sy

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Produkti:

Shënime : Avujt mund të shkaktojnë acarim te sytë, rrugët e frymëmarrjes dhe lëkura.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Speciet	: Lepur
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 405
Rezultati	: Nuk ka acarim sysh

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

Rezultati : Irritimi i syrit

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Speciet	: Lepur
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 405
Rezultati	: Rrezik dëmtimi serioz i syve.

acidet yndyrore, vaji i dhjamt me oleaminat:

Rezultati : Gërryes

Sensibilizimi respirator ose i lëkurës

Ndjeshmëria në lëkurë

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Ndjeshmëria në frymëmarrje

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Produkti:

Shënime : Shkakton ndjeshmëri.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Rrugët e ekspozimit	: Kontakti me lëkurën
Speciet	: Derr indi
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 406
Rezultati	: Nuk është sensitivizues për lëkurën.

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Rrugët e ekspozimit	: Kontakti me lëkurën
Speciet	: Derr indi
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 406
Rezultati	: Mund të shkaktojë sensitivizim nëpërmjet kontaktit me lëkurën.

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompds. me olejlatinë:

Rezultati : Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës të njerëzit

acidet yndyrore, vaji i dhjavit me oleaminat:

Rezultati : Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës të njerëzit

acide yndyrore, C18, unsatd., Dimers, produkteve të reagimit me N, N-dimetil-1,3-propanediamine dhe 1,3-propanediamine:

Rezultati : Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës të njerëzit

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Gjenotoksiciteti in vitro : Rezultati: negativ(e)

Gjenotoksiciteti in vivo : Rezultati: negativ(e)

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Gjenotoksiciteti in vitro : Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 471
Rezultati: negativ(e)

Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 476
Rezultati: negativ(e)

Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 473
Rezultati: negativ(e)

Karcinogjeniciteti

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Rezultati : negativ(e)

Toksiciteti riprodhues

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Testet e pjellorisë dhe zhvillimit nuk treguan ndonjë ndikim të riprodhimi.

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025
		XK/SQ	

STOT - shpërthim i njëhershëm

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Shënime : Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

Vlerësimi : Mund të shkaktojë irritim në frymëmarrje.

STOT - shpërthim i përsëritur

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Shënime : Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

Vlerësimi : Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të tejkzgjatuar ose të përsëritur.

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Organet e synuara : laringu

Vlerësimi : Substanca ose përzierja është klasifikuar si toksikuese specifike e një organi objekt, ekspozim i përsëritur, kategoria 1.

Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompd. me olejlatinë:

Vlerësimi : Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të tejkzgjatuar ose të përsëritur.

acidet yndyrore, vaji i dhjavit me oleaminat:

Vlerësimi : Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të tejkzgjatuar ose të përsëritur.

Toksiciteti në rast marrje të përsëritur

Komponentët:

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Speciet : Mi fushash

NOAEL : 1,16 mg/m3

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Mënyra e aplikimit	:	Inhalimi
Atmosfera e testimit	:	pluhur/mjegull
Koha e ekspozimit	:	13 w
Numri i ekspozimeve	:	7 d/w
Metoda	:	Udhëzues testi i OECD-së 413
GLP	:	po
Shënime	:	Toksiciteti sub kronik

Speciet	:	Mi fushash
NOAEL	:	20 mg/kg
Mënyra e aplikimit	:	Oral
Koha e ekspozimit	:	2 yr
Numri i ekspozimeve	:	7 d/w

Rrezik frymemarrje

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

Informacione të tjera

Produkti:

Shënime : Nuk ekzistojnë të dhëna

Seksioni 12: Informacion ekologjik

12.1 Toksiciteti/Helmueshmëria

Produkti:

Toksiciteti të peshkut : Informacioni i dhënë është bazuar mbi të dhënat nga substanca të ngjashme.

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : Nuk ka të dhëna për vetë produktin.

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : Informacioni i dhënë është bazuar mbi të dhënat nga substanca të ngjashme.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Toksiciteti të peshkut	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): > 1.000 mg/l Koha e ekspozimit: 96 h Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 203
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë	: EC50 : > 1.000 mg/l Koha e ekspozimit: 48 h Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 202
Toksike ndaj algave/bimëve ujore	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalga)): 1.000 mg/l Koha e ekspozimit: 72 h Metoda: OECD Direktive e Testimit 201
	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalga)): > 1.000 mg/l Koha e ekspozimit: 72 h Metoda: OECD Direktive e Testimit 201

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

Toksiciteti të peshkut	: LC50 (Peshk): $\geq 1 - 10$ mg/l
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë	: LC50 (Daphnia (miza e ujit)): $\geq 1 - 10$ mg/l
Toksiciteti kundrejt mikro-organizmave	: EC50 (Baktere): $\geq 1 - 100$ mg/l

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Toksiciteti të peshkut	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): 0,067 mg/l Koha e ekspozimit: 96 h Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 203
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë	: EC50 (Daphnia (miza e ujit)): $\geq 0,16$ mg/l Koha e ekspozimit: 48 h Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 202 GLP: po
Toksike ndaj algave/bimëve ujore	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (alga jeshile)): $\geq 0,022$ mg/l Koha e ekspozimit: 72 h Metoda: OECD Direktive e Testimit 201
	: NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga jeshile)): 0,0046 mg/l Koha e ekspozimit: 72 h Metoda: OECD Direktive e Testimit 201
Faktori-M (Toksicitet akut ujor)	: 10

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Toksiciteti kundrejt mikro-organizmave : EC50 (Baktere): 44 mg/l
Koha e ekspozimit: 3 h

Toksiciteti të peshkut (Toksicitet kronik) : NOEC: 0,0084 mg/l
Koha e ekspozimit: 35 d
Speciet: Pimephales promelas
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 210

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë (Toksicitet kronik) : NOEC: 0,05 mg/l
Koha e ekspozimit: 21 d
Speciet: Daphnia (miza e ujit)

Faktori-M (Toksicitet kronik ujor) : 1

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet akut ujor : Shumë toksike për jetën ujore.

Toksicitet kronik ujor :

Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompd. me olejlaminë:

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet kronik ujor : Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

12.2 Qëndrueshmëria dhe shpërbërja

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Biodegradabiliteti : Rezultati: Biodegradohet menjëherë.
Biodegradimi: 80 %
Koha e ekspozimit: 28 d
Metoda: OECD Udhëzues testimi 301F

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

Biodegradabiliteti : Biodegradohet menjëherë.

Foto-degradimi : Dekompozohet shpejt në kontakt me dritën.

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Biodegradabiliteti : Përqendrimi: 0,02 mg/l
Rezultati: Biodegradohet
Biodegradimi: > 80 %
Koha e ekspozimit: 1 d

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Metoda: Udhëzim testi i OECD-së 302B

12.3 Aftësia bioakumulative

Komponentët:

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

bioakumulimit : Faktori i bio-përqendrimit (BCF): 25,9
Bioakumulimi nuk ka gjasa të ndodhë.

Koeficienti i shpërndarjes: n- : log Pow: 2,77 - 3,15
oktanol/ujë

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate:

Koeficienti i shpërndarjes: n- : log Pow: 2,8
oktanol/ujë

12.4 Lëvizshmëria në tokë

Komponentët:

reaksioni i përzierjes së etilbenzenës, m-ksilenit dhe p-ksilenit:

Shpërndarja përmes pjesëve : Koc: 537, log Koc: 2,73
të mjedisit : Mesatarisht i lëvizshëm në dhera
Produkti avullon nga dheu.

Stabiliteti në tokë : Koha e shpërbërjes: 23 d
Shpërbërja në përqindje: 50 % (DT50)

12.5 Rezultatet e vlerësimit QBT dhe shQshB

Produkti:

Vlerësimi : Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Vlerësimi : Substanca nuk është rezistente, bioakumulative dhe toksike (PBT).

12.6 Efekte të tjera negative

Produkti:

Potenciali veprues endokrin : Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

Informacione ekologjike shtesë : Një rrezik ndaj mjedisit nuk mund të përjashtohet në rast të përdorimit ose hedhjes joprofesionale.
E dëmshme për jetën ujore me efekte afatgjata.

Seksioni 13: Informacion mbi asgjësimin

13.1 Metodat e trajtimit të mbetjeve

Produkti : Produkti nuk duhet të lejohet që të depërtojë në kanalizime, rrugët ujore ose në tokë.
Mos i ndotni pellgjet, vijat e ujit ose kanalet me kimikatin ose kontejnerin e përdorur.
Dërgojeni te një kompani e licencuar për menaxhimin e mbetjeve.

Paketim i kontaminuar : Boshatisni përmbajtjen e mbetur.
Hidheni si produkt të papërdorur.
Mos i përdorni sërish kontejnerët.
Mos e digjni, ose mos përdorni një prerëse me flakë te kazani bosh.

Seksioni 14: Informacion mbi transportin

14.1 Numri i UN/OKB-së

ADN : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

ADR : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

RID : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IMDG : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IATA : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.2 Emërtimi për transportin UN/OKB-së

ADN : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

ADR : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

RID : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IMDG : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IATA : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.3 Klasa/t e rrezikut të transportit

ADN : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

ADR : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

RID	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.4 Grupi i paketimit

ADN	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA (Ngarkesa)	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA (Pasgjeri)	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.5 Rreziqet mjedisore

Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.6 Masa të veçanta kujdesi për përdoruesit

i pazbatueshëm

14.7 Transporti si total sipas shtojcës II të MARPOL-it dhe Kodit IBC

Nuk aplikohet për produktet e furnizuara.

Seksioni 15: Informacioni rregullator

15.1 Siguria, shëndeti dhe legjislacioni mjedisor specifik për substancën apo përzierjet

15.2 Vlerësimi i sigurisë kimike

Përbërësit e kësaj lënde / përzierje nuk i janë nënshtruar një vlerësimi të sigurisë kimike.

Seksioni 16: Informacione të tjera

Teksti i plotë i frazave H

H226	:	Lëng dhe avuj që marrin flakë.
H302	:	E dëmshme nëse gëlltitet.
H304	:	Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.
H312	:	E dëmshme në kontakt me lëkurën.
H315	:	Shkakton iritrim të lëkurës.
H317	:	Mund të shkaktojë një reaksion alergjik lëkure.
H318	:	Shkakton dëmtim të rëndë syri.
H319	:	Shkakton iritrim të rëndë syri.
H331	:	Toksike nëse thithet.
H332	:	E dëmshme nëse thithet.
H335	:	Mund të shkaktojë iritrim në frymëmarrje.
H372	:	Shkakton dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të tejzgatur ose të përsëritur.

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

H373	:	Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të tejzgjatur ose të përsëritur.
H400	:	Shumë toksike për jetën ujore.
H410	:	Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.
H411	:	Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Teksti i plotë i shkurtimeve të tjera

Acute Tox.	:	Toksiciteti akut
Aquatic Acute	:	Rreziku akut ujqor
Aquatic Chronic	:	Rreziku afatgjatë ujqor
Asp. Tox.	:	Rreziku i aspirimit
Eye Dam.	:	Dëm i rëndë në sy
Eye Irrit.	:	Irritim në sy
Flam. Liq.	:	Lëngje që marrin flakë
Skin Irrit.	:	Irritimi i lëkurës
Skin Sens.	:	Ndjeshmëria në lëkurë
STOT RE	:	Toksiciteti i për një organ të destinuar specifik – ekspozimi i përsëritur
STOT SE	:	Toksiciteti për një organ të destinuar specifike - ekspozimi i vetëm

ADN - Marrëveshja Evropiane që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve Brendatokësore; ADR - Marrëveshja që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve; AICC - Inventari Australian i Kimikateve Industriale; ASTM - Shoqata Amerikane për Testimin e Materialeve; CLP - Rregullorja për Klasifikimin, Etiketimin, Ambalazhimin; Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008; CMR - Karcinogjen, Mutagjen ose Toksik ndaj Riprodhimit; DIN - Standardi i Institutit Gjerman për Standardizimin; DSL - Lista e Substancave Shtëpiake (Kanada); ECHA - Agjencia Evropiane e Kimikateve; EC-Numër - Numri i Komunitetit Evropian; ECx - Përqendrimi që ka lidhje me përgjigjen x%; ELx - Norma e ngarkimit e shoqëruar me x% përgjigje; EmS - Programi i Emergjencës;; ENCS - Substancat Kimike të Reja dhe Ekzistuese (Japoni);; ErCx - Përqendrimi i shoqëruar me x% përgjigje të normës së rritjes; GHS - Sistemi i Harmonizuar Globalisht; GLP - Praktika e Mirë Laboratorike; IARC - Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin; IATA - Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror; IBC - Kodi Ndërkombëtar për Ndërtimin dhe Pajisjet e Anijeve që Mbartin Kimikate të Rrezikshme me Shumicë; IC50 - Përqendrimi frenues gjysmë maksimal; ICAO - Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil; IECSC - Inventari i Substancave Kimike Ekzistuese në Kinë; IMDG - Kodi Ndërkombëtar Detar për Mallrat e Rrezikshme; IMO - Organizata Ndërkombëtare Detare; ISHL - Ligji për Sigurinë Industriale dhe Shëndetin (Japoni); ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin; KECI - Inventari i Kimikateve Ekzistuese të Koresë; LC50 - Përqendrimi Vdekjeprurës në 50 % i një popullate testi; LD50 - Doza Vdekjeprurëse në 50% të një popullate testi (Doza Vdekjeprurëse Mediane); MARPOL - Konventa Ndërkombëtare për Parandalimin e Ndotjes nga Anijet; n.o.s. - Nuk është Specifikuar Ndryshe; NO(A)EC - Nuk është Vëzhguar Ndikim (Negativ) të Përqendrimi; NO(A)EL - Nuk është Vëzhguar (Ndikim) Negativ të Nivelit; NOELR - Nuk ka Ndikim të Vëzhgueshëm të Normës së Ngarkimit; NZIoC - Inventari i Kimikateve të Zelandës së Re; OECD - Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin; OPPTS - Zyra për Sigurinë Kimike dhe Parandalimin e Ndotjes; PBT - Substanca e Vazhdueshme, Bioakumulative dhe Toksike; PICCS - Inventari i Kimikateve dhe Substancave Kimike të Filipineve; (Q)SAR - Marrëdhënia (Sasiore) e Aktivitetit të Strukturës; REACH - Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit në lidhje me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve; RID - Rregullorja në lidhje me Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme; SADT - Temperatura Vetë-Shpejtuese e Dekompozimit; SDS - Fleta e të Dhënave të Sigurisë; SVHC - substancë me rrezikshmëri të lartë; TCSI - Inventari i Substancave Kimike të Tajvanit; TECI - Inventari ekzistues

BELINKA OIL HOUSE&GARDEN

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	16.01.2025	MAT0GB00_052 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 16.01.2025

i kimikateve i Tajlandës; TSCA - Ligji për Kontrollin e Substancave Toksike (Shtetet e Bashkuara); UNRTDG - Rekomandimet e Kombeve të Bashkuara mbi Transportin e Mallrave të Rrezikshme; vPvB - Shumë të Qëndrueshme dhe Shumë Bioakumulative

Informacione të tjera

Kodet materiale (pjesa më e : 403019; 403020; 403021; 403022; 403023
madhe) për të cilat SDS
është i vlefshëm

Informacioni që jepet në këtë Fletë të Dhënash Sigurie është i saktë bazuar në njohuritë dhe ndërgjegjen tonë më të mirë në datën e publikimit të tij. Informacioni i dhënë është krijuar vetëm si një udhëzues për trajtimin, përdorimin, procedimin, ruajtjen, transportin, hedhjen dhe lëshimin e sigurt dhe nuk mund të konsiderohet një specifikim garancie pse cilësie. Informacioni i referohet vetëm një materiali specifik të përcaktuar dhe nuk mund të jetë i vlefshëm për një material të tillë që përdoret në kombinim me çdo material tjetër, përveç rastit kur është specifikuar në tekst.