

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

Seksioni 1: Identifikimi i substancës/përzierjes dhe kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikimi i produktit

Emri i Produktit : BELTOP UV PLUS

1.2 Përdorimet përkatëse të identikuara të substancës ose përzierjes dhe përdorimet që nuk këshillohen

Përdorime të substancës/preparatit : Përdorime të konsumatorit
Aplikimi i rulimit ose fshirjes
Veshjet dhe bojërat, holluesit dhe heqësit e bojës
Përdorim i gjerë nga punëtorët profesionistë

Kufizime e rekomanduara në përdorim : përdorim publik

1.3 Detajet e furnizuesit të fletës së të dhënave të sigurisë

Emri i Kompanisë : KANSAL HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevu 65
1230 Domžale
Slovenia

Telefon Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4383

Fax Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4310

Personi përgjegjës/lëshues : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

1.4 Numri i telefonit në rast urgjence

Seksioni 2: Identifikimi i rreziqeve

2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes

Klasifikimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Nuk është një substancë ose përzierje e rrezikshme.

BELTOP UV PLUS

Versioni 4.0 Data e rishikimit: 27.11.2023 Numri SDS: MAT0GB00_016
XK/SQ

Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
Data e lëshimit të parë: 12.05.2020

2.2 Elementet e etiketës**Etiketimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)**

Nuk kërkohet piktograma të shkallës së rrezikut, fjalë sinjalizuese, deklaratë/a rreziku, fraza për masat paraprake parandaluese

Fraza për masat paraprake : P101 Nëse duhet këshillë mjekësore, mbajeni kontejnerin ose etiketën e produktit afër.
P102 Mbajeni larg fëmijëve.

Etiketim shtesë

EUH211 Paralajmërim! Gjatë spërkatjes mund të formohen spërkla të rrezikshme që mund të merren përmes frymëmarrjes. Mos thithni nga spërkatja dhe mjegulla e krijuar.

EUH208 Përbajtjet Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, komps. me olejlaminë, përzierje sterike e sebakateve të përbëra, acidet yndyrore, vaji i dhjamt me oleaminat. Mund të prodhojë një reagim alergjik.

2.3 Rreziqe të tjera

Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Seksioni 3: Përbërja/informacioni mbi përbërësit**3.2 Përzierjet**

Natyra kimike : Bojë

Komponentët

Emri kimik	Nr.-CAS Nr.-EC Nr. i indeksit Numri i regjistrimit	Klasifikimi	Përqendrimi (% w/w)
hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%)	- 918-481-9 01-2119457273-39	Asp. Tox. 1; H304	>= 30 - < 50
Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, komps. me olejlaminë	147900-93-4 01-2119971821-33	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 1
Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate	1065336-91-5 915-687-0 01-2119491304-40	Skin Sens. 1; H317 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,1 - < 0,25
acidet yndyrore, vaji i dhjamt me oleaminat	85711-55-3	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317	>= 0,1 - < 1

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

	288-315-1 01-2119974148-28	STOT RE 2; H373	
--	-------------------------------	-----------------	--

Seksioni 4: Masat e ndihmës së shpejtë

4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së shpejtë

- Këshillë e përgjithshme : Largojeni nga zonat e rrezikshme.
Tregojani këtë fletë me të dhënat e sigurisë mjekut që ju po trajton.
Mos e lini viktimën pa mbikëqyrje.
- Inhalimi/thithja nga hunda : Nxirrini personat në ajër të pastër. Nëse shenjat/simptomat vazhdojnë, merrni ndihmë mjekësore.
- Kontakti me lëkurën : Lajeni me ujë të ngrohtë dhe sapun.
Nëse në rroba, hiqni rrobat.
- Kontakti me sytë : Në rast kontakti me sytë, hiqni lentet e kontaktit dhe shpëlani menjëherë me ujë të bollshëm edhe poshtë kapakëve të syve për të paktën 15 minuta.
Mbajini sytë krejt të hapur kur i shpëlani.
- Gëlltitje : MOS u përpiqni të nxisni të vjella.
Mos i jepni qumësht ose pije alkoolike.
Mbajeni aparatin e frymëmarrjes të lirë.
Mos i jepni kurrë asgjë nga goja një personi që ka humbur ndjenjat.
Nëse simptomat vazhdojnë, thërrisni një mjek.

4.2 Simptomat dhe efektet me të rëndësishme, si akute, ashtu edhe ato të vonuara

Nuk dihet.

4.3 Informacion për ndonjë kujdes të menjëhershëm mjekësor dhe trajtim të veçantë të nevojshëm

- Trajtimi : Trajtoni sipas simptomave.

Seksioni 5: Masat kundër zjarrit

5.1 Mjetet e fikjes së zjarrit

- Metodat e përshtatshme për fikjen e zjarrit : Dyoksid karboni (CO₂)
Shkumë
Pluhur i thatë

Dyoksid karboni (CO₂)
- Metodat e papërshtatshme për fikjen e zjarrit : Rrymë uji me vëllim të lartë

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020

5.2 Rreziqe të veçanta që vijnë prej substancave ose përzierjeve

Produkte të rrezikshme nga djegia : Monoksid karboni, dyoksid karboni dhe hidrokarbure të padjegura (tym).

Nuk njihen produkte të rrezikshme ndezjeje

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

Pajisje speciale mbrojtëse për zjarrfikës : Në rast zjarri, vendosni aparatin vetëfunksionues të frymëmarrjes.

Informacione të tjera : Për arsye sigurie në rast zjarri, kanoçet duhen magazinuar veçmas në ndarje të mbyllura. Përdorni ujë me spërkatje për të ftohur krejtësisht kontejnerët e mbyllur.

Seksioni 6: Masa mbi shkarkimet aksidentale

6.1 Masa paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat emergjente

Masat personale përkujdesëse : Përdorni pajisje mbrojtëse personale.

6.2 Masa për kujdes ndaj mjedisit

Masa për kujdes ndaj mjedisit : Parandaloni që produkti të hyjë në sistemin e kanalizimeve. Parandaloni rrjedhjet dhe pikimet e mëtejshme nëse mund ta bëni në mënyrë të sigurt. Nëse produkti ndot lumenjtë dhe liqenet ose kanalizimet informoni autoritetet përkatëse.

6.3 Metodat dhe materialet për mbajtjen/ruajtjen dhe pastrimin

Metodat për pastrimin : Frenojeni rrjedhjen dhe më pas grumbullojeni me material thithës jo të ndezshëm, (p.sh. rërë, dhe, dhe tokë diatomacite, vermikulit) dhe vendoseni në një kontejner për ta hedhur në pajtim me rregullat vendore/kombëtare (shih pjesën 13). Mbajeni në kontejnerë të përshtatshëm, të mbyllur për ta hedhur.

6.4 Referenca për seksione të tjera

Shih pjesët: 7, 8, 11, 12 dhe 13.

Seksioni 7: Trajtimi dhe ruajtja

7.1 Masa për trajtimin e sigurt

Këshilla për përdorimin e sigurt : Shmangni formimin e aerosolit. Mos thithni avujt/pluhurin. Shmangi ekspozimin - merrni udhëzime të veçanta përpara përdorimit. Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë. Për mbrojtje personale shikoni pjesën 8.

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

Pirja e duhanit, ngrënia dhe pirja duhet të jenë të ndaluara në zonën e aplikimit.
Ofroni ndryshim ajri të mjaftueshëm dhe/ose shkarkim në dhomat e punës.
Ujin e shpëlarjes hidheni në pajtim me rregullat vendore dhe kombëtare.
Personat që kanë probleme të ndjeshmërisë së lëkurës apo astmë, alergji, sëmundje kronike ose të vazhdueshme të frymëmarrjes nuk duhet të punësohen në asnjë proces në të cilin përdoret kjo përzierje.

Këshilla për mbrojtjen kundër : Mos e spërkatni te flakët e ekspozuara ose asnjë material
zjarrit dhe shpërthimit inkandeshent. Mbajeni larg nga flakët e ekspozuara,
sipërfaqet e nxehta dhe burimet e ndezjes.

Masat higjienike : Lani duart përpara pushimeve dhe në fund të ditës së punës.

7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri

Kërkesat kundrejt zonave dhe kontejnerëve të ruajtjes : Nuk lejohet pirja e duhanit. Mbajeni në një vend të ajrosur mirë. Zbatoni masat paraprake të etiketës. Instalimet elektrike/materialet e punës duhet të jenë në pajtim me standardet e sigurisë teknologjike.

Informacione të tjera mbi stabilitetin e ruajtjes : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

7.3 Përdorimi(et) përfundimtar specifik

Përdorimi(et) specifik(e) : Për informacion të mëtejshëm, shikoni fletën e të dhënave teknike të produktit.

Lexoni udhëzimet teknike për përdorimin e kësaj substance/përzierjeje.

Seksioni 8: Kontrolli i ekspozimit/mbrojtja personale

8.1 Parametrat e kontrollit

Rrjedh Jo Nivel Efekti (DNEL)

sipas Rregullores së BE No. 1907/2006:

Emri i substancës	Përdorimi i fundit	Rrugët e ekspozimit	Efektet potenciale për shëndetin	Vlera
titanium dioxide	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	10 mg/m ³
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	700 mg/kg bw/day
Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompd. me olejlaminë	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,024 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike	0,012 mg/kg

BELTOP UV PLUS

Versioni
4.0

Data e rishikimit:
27.11.2023

Numri SDS:
MAT0GB00_016
XK/SQ

Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
Data e lëshimit të parë: 12.05.2020

			afatgjatë	bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	0,012 mg/kg bw/day
acidet yndyrore, vaji i dhjavit me oleaminat	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,024 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,012 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	0,012 mg/kg bw/day

Parashikuar Jo Përqendrim Efekti (PNEC)

sipas Rregullores së BE No. 1907/2006:

Emri i substancës	Departamenti i mbrojtjes së ambientit	Vlera
titanium dioxide	Tokë	100 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,0184 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,184 mg/l
	Sedimenti detar	100 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	1000 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	100 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	0,193 mg/l
Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompds. me olejlaminë	Tokë	0,28 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,0006 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,006 mg/l
	Sedimenti detar	0,25 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	2,46 mg/kg peshë e thatë (d.w.)

8.2 Kontrolli i ekspozimit**Masat për mbrojtjen personale**

Mbrojtjen e syve/ fytyrës : Maskë për sytë e puthitur mirë

Pajisjet duhet të jenë në përputhje me EN 166.

Shishe për të larë sytë me ujë të pastër

Maskë për sytë e puthitur mirë

Mbrojtja duarve

Doreza : Gomë nitrile (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 |
Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
Laminat PE (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Shënime : Përshtatshmëria për vende pune specifike duhet të

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020

diskutohet me prodhuesit e dorezave mbrojtëse.
Ju lutemi zbatoni udhëzimet në lidhje me depërtueshmërinë dhe kohën e depërtimit që janë dhënë nga prodhuesi i dorezave. Po ashtu merrni parasysh kushtet e vendit specifik nën të cilat përdoret produkti, si për shembull rreziku nga prerjet, gërryerja dhe koha e kontaktit.

Mbrojtja e lëkurës : Veshje me mëngë të gjata
Zgjidhni mbrojtje për trupin sipas sasisë dhe përqendrimit të substancave të rrezikshme në vendin e punës.

Roba të padepërtueshme
Zgjidhni mbrojtje për trupin sipas sasisë dhe përqendrimit të substancave të rrezikshme në vendin e punës.

Mbrojtja e rrugëve të frymëmarrjes : Ne rast ventilimi të papërshtatshëm, mbani mbrojtje respiratore.

Masat mbrojtëse : Përdoreni në pajtim me praktikën e mirë të higjienës industriale dhe sigurisë.

Lahuni plotësisht pas përdorimit.

Shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet.

Mbajeni larg nga ushqimi, pijet dhe ushqimet e kafshëve.

Seksioni 9: Vetitë fizike dhe kimike

9.1 Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike

Gjendja fizike	: lëng
Ngjyra	: në përputhje me përshkrimin e produktit
Aroma	: si tretës
Pragu i aromës	: Nuk ekzistojnë të dhëna
pH	: i pazbatueshëm
Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes	: Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e vlimit/niveli i vlimit	: 180 - 240 °C
Pika e ndezjes	: 62 °C
Shkalla e avullimit	: Nuk ekzistojnë të dhëna
Kufiri i lartë i shpërthimit / Kufiri i lartë i marrjes flakë	: 7 %(V)
Kufiri i poshtëm i shpërthimit /	: 0,7 %(V)

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

Kufiri i ulët i marrjes flakë

Presioni i avullimit (konstantet : Nuk ekzistojnë të dhëna e Henrit)

Dendësia relative : Nuk ekzistojnë të dhëna

Densiteti : 0,9 g/cm³ (23 °C)

Tretshmëria(të)

Tretshmëria në ujë : i patretshëm

Koeficienti i shpërndarjes: n- : Nuk ekzistojnë të dhëna oktanol/ujë

Vikoziteti/veshtullia

Viskoziteti, dinamike : > 21 mm²/s (40 °C)

Koha e rrjedhjes : 60 - 80 s në 23 °C
Perimetri: 5 mm

Karakteristikat e : Nuk ekzistojnë të dhëna shpërthimit/eksplozimit

Karakteristikat e oksidimit : Nuk ekzistojnë të dhëna

9.2 Informacione të tjera

Nuk ekzistojnë të dhëna
VOC : (Direktiva 2004/42/KE)
395 g/l

Seksioni 10: Qëndrueshmëria dhe reagueshmëria

10.1 Reagueshmëria

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.2 Qëndrueshmëria kimike

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.3 Mundësitë për reagime të rrezikshme

Reaksionet e rrezikshme : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

Avujt mund të formojnë përzierje eksplozive me ajrin.

10.4 Kushtet për t'u shmangur

Kushtet për t'u shmangur : Nxehtësi, flakë dhe shkëndija.

10.5 Materiale të papajtueshme

Materialet për tu shmangur : i pazbatueshëm

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

10.6 Produkte të dekompozuar të rrezikshme

Monoksid karboni, dyoksid karboni dhe hidrokarbure të padjegura (tym).

Seksioni 11: Të dhëna toksikologjike**11.1 Informacion mbi efektet toksikologjike****Toksiciteti akut**

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:**hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Toksicitet akut oral	:	LD50 Nga goja (Mi fushash, mashkull dhe femër): > 5.000 mg/kg Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 401
Toksicitet akut ihnalimi	:	LC50 (Mi fushash): > 5.000 mg/l Atmosfera e testimit: avull Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 403
Toksicitet akut dermal	:	LD50 Lëkura (Lepur, mashkull dhe femër): > 5.000 mg/kg Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 402

Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompd. me olejlaminë:

Toksicitet akut oral	:	Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është disi toksike pas një gëlltitje të vetme.
----------------------	---	---

Gërryerja/irritimi i lëkurës

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Produkti:

Shënime	:	Mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe/ose dermatit.
---------	---	---

Komponentët:**hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):**

Speciet	:	Lepur
Metoda	:	Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati	:	Nuk ka acarim lëkure
GLP	:	po
Rezultati	:	Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharjen ose çarjen e lëkurës.

Dëm i rëndë në sy/irritim në sy

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Produkti:

Shënime	:	Avujt mund të shkaktojnë acarim te sytë, rrugët e frymëmarrjes dhe lëkura.
---------	---	--

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Speciet	:	Lepur
Metoda	:	Udhëzues testi i OECD-së 405
Rezultati	:	Nuk ka acarim sysh

acidet yndyrore, vaji i dhjamt me oleaminat:

Rezultati	:	Gërryes
-----------	---	---------

Sensibilizimi respirator ose i lëkurës

Ndjeshmëria në lëkurë

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Ndjeshmëria në frymëmarrje

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Produkti:

Shënime	:	Shkakton ndjeshmëri.
---------	---	----------------------

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Rrugët e ekspozimit	:	Kontakti me lëkurën
Speciet	:	Derr indi
Metoda	:	Udhëzues testi i OECD-së 406
Rezultati	:	Nuk është sensitivizues për lëkurën.

Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompsd. me olejlatinë:

Rezultati	:	Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës të njerëzit
-----------	---	---

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Rezultati	:	Mund të shkaktojë sensitivizim nëpërmjet kontaktit me lëkurën.
-----------	---	--

acidet yndyrore, vaji i dhjamt me oleaminat:

Rezultati	:	Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës të njerëzit
-----------	---	---

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Gjenotoksiciteti in vitro	:	Rezultati: negativ(e)
---------------------------	---	-----------------------

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

Gjenotoksiciteti in vivo : Rezultati: negativ(e)

Karcinogjeniciteti

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Rezultati : negativ(e)

Toksiciteti riprodhues

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Shënime: Testet e pjellorisë dhe zhvillimit nuk treguan ndonjë ndikim të riprodhimi.

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Disa prova të ndikimeve negative mbi funksionin seksual e pjellorinë, bazuar në eksperimentet të kafshët.

STOT - shpërthim i njëhershëm

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Shënime : Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

STOT - shpërthim i përsëritur

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Shënime : Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompd. me olejlaminë:

Vlerësimi : Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të te zgjatur ose të përsëritur.

acidet yndyrore, vaji i dhjamt me oleaminat:

Vlerësimi : Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të te zgjatur ose të përsëritur.

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

Rrezik frymemarrje

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

Informacione të tjera

Produkti:

Shënime : Nuk ekzistojnë të dhëna

Seksioni 12: Informacion ekologjik

12.1 Toksiciteti/Helmueshmëria

Produkti:

Toksiciteti të peshkut : Shënime: Informacioni i dhënë është bazuar mbi të dhënat nga substanca të ngjashme.

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : Shënime: Nuk ka të dhëna për vetë produktin.

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : Shënime: Informacioni i dhënë është bazuar mbi të dhënat nga substanca të ngjashme.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 203

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : EC50 : > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 48 h
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 202

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalga)): 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h
Metoda: OECD Direktive e Testimit 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalga)): > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h
Metoda: OECD Direktive e Testimit 201

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

Acidet yndyrore, C18-të pangopura, trimerët, kompd. me olejlaminë:

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet kronik ujor : Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet akut ujor : Shumë toksike për jetën ujore.

Toksicitet kronik ujor : Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

12.2 Qëndrueshmëria dhe shpërbërja

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Biodegradabiliteti : Rezultati: Biodegradohet menjëherë.
Biodegradimi: 80 %
Koha e ekspozimit: 28 d
Metoda: OECD Udhëzues testimi 301F

12.3 Aftësia bioakumuluese

Komponentët:

përzierje sterike e sebakateve të përbëra:

Koeficienti i shpërndarjes: n- : log Pow: 2,37 - 2,77
oktanol/ujë pH: 7

12.4 Lëvizshmëria në tokë

Nuk ekzistojnë të dhëna

12.5 Rezultatet e vlerësimit QBT dhe shQshB

Produkti:

Vlerësimi : Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Vlerësimi : Kjo substancë nuk konsiderohet se është e qëndrueshme, bioakumuluese dhe toksike (PBT).

12.6 Efekte të tjera negative

Produkti:

Potenciali veprues endokrin : Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020

kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

Informacione ekologjike : Nuk ekzistojnë të dhëna shtesë

Seksioni 13: Informacion mbi asgjësimin**13.1 Metodat e trajtimit të mbetjeve**

Produkti : Mos i hidhni mbeturinat në ujërat e zeza.
Mos i ndotni pellgjet, vijat e ujit ose kanalet me kimikatin ose kontejnerin e përdorur.
Dërgojeni te një kompani e licencuar për menaxhimin e mbetjeve.

Paketim i kontaminuar : Boshatisni përmbajtjen e mbetur.
Hidheni si produkt të papërdorur.
Mos i përdorni sërish kontejnerët.
Mos e digjni, ose mos përdorni një prerëse me flakë te kazani bosh.

Seksioni 14: Informacion mbi transportin**14.1 Numri i UN/OKB-së**

ADN : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

ADR : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

RID : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IMDG : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IATA : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.2 Emërtimi për transportin UN/OKB-së

ADN : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

ADR : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

RID : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IMDG : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IATA : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.3 Klasa/t e rrezikut të transportit

ADN : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

ADR : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

RID : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

IMDG : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IATA : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.4 Grupi i paketimit

ADN : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

ADR : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

RID : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IMDG : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IATA (Ngarkesa) : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

IATA (Pasgjeri) : Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.5 Rreziqet mjedisore

Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.6 Masa të veçanta kujdesi për përdoruesit

i pazbatueshëm

14.7 Transporti sipas shtojcës II të MARPOL-it dhe Kodit IBC

Nuk aplikohet për produktet e furnizuara.

Seksioni 15: Informacioni rregullator**15.1 Siguria, shëndeti dhe legjislacioni mjedisor specifik për substancën apo përzierjet**

Përbërësit organik të paqëndrueshëm : Direktiva 2004/42/KE
Përbërësit organik të paqëndrueshëm (VOC) përmbajtja: 395 g/l

15.2 Vlerësimi i sigurisë kimike

Përbërësit e kësaj lënde / përzierje nuk i janë nënshtruar një vlerësimi të sigurisë kimike.

Seksioni 16: Informacione të tjera**Teksti i plotë i frazave H**

H302 : E dëmshme nëse gëlltitet.
H304 : Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.
H317 : Mund të shkaktojë një reaksion alergjik lëkure.
H318 : Shkakton dëmtim të rëndë syri.
H361f : Dyshohet se dëmton fertilitetin.
H373 : Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të tejkgjatur ose të përsëritur.
H400 : Shumë toksike për jetën ujore.
H410 : Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.
H411 : Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Teksti i plotë i shkurtimeve të tjera

Acute Tox. : Toksiciteti akut

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020

Aquatic Acute	: Rreziku akut ujqor
Aquatic Chronic	: Rreziku afatgjatë ujqor
Asp. Tox.	: Rreziku i aspirimit
Eye Dam.	: Dëm i rëndë në sy
Repr.	: Toksiteti riprodhues
Skin Sens.	: Ndjeshmëria në lëkurë
STOT RE	: Toksiteti i për një organ të destinuar specifik – ekspozimi i përsëritur

ADN - Marrëveshja Evropiane që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve Brendatokësore; ADR - Marrëveshja që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve; AIIIC - Inventari Australian i Kimikateve Industriale; ASTM - Shoqata Amerikane për Testimin e Materialeve; CLP - Rregullorja për Klasifikimin, Etiketimin, Ambalazhimin; Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008; CMR - Karcinogjen, Mutagjen ose Toksik ndaj Riprodhimit; DIN - Standardi i Institutit Gjerman për Standardizimin; DSL - Lista e Substancave Shtëpiake (Kanada); ECHA - Agjencia Evropiane e Kimikateve; EC-Numër - Numri i Komunitetit Evropian; ECx - Përqendrimi që ka lidhje me përgjigjen x%; ELx - Norma e ngarkimit e shoqëruar me x% përgjigje; EmS - Programi i Emergjencës; ENCS - Substancat Kimike të Reja dhe Ekzistuese (Japoni); ECx - Përqendrimi i shoqëruar me x% përgjigje të normës së rritjes; GHS - Sistemi i Harmonizuar Globalisht; GLP - Praktika e Mirë Laboratorike; IARC - Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin; IATA - Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror; IBC - Kodi Ndërkombëtar për Ndërtimin dhe Pajisjet e Anijeve që Mbartin Kimikate të Rrezikshme me Shumicë; IC50 - Përqendrimi frenues gjysmë maksimal; ICAO - Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil; IECSC - Inventari i Substancave Kimike Ekzistuese në Kinë; IMDG - Kodi Ndërkombëtar Detar për Mallrat e Rrezikshme; IMO - Organizata Ndërkombëtare Detare; ISHL - Ligji për Sigurinë Industriale dhe Shëndetin (Japoni); ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin; KECI - Inventari i Kimikateve Ekzistuese të Koresë; LC50 - Përqendrimi Vdekjeprurës në 50 % i një popullate testimi; LD50 - Doza Vdekjeprurëse në 50% të një popullate testimi (Doza Vdekjeprurëse Mediane); MARPOL - Konventa Ndërkombëtare për Parandalimin e Ndotjes nga Anijet; n.o.s. - Nuk është Specifikuar Ndryshe; NO(A)EC - Nuk është Vëzhguar Ndikim (Negativ) të Përqendrimi; NO(A)EL - Nuk është Vëzhguar (Ndikim) Negativ të Nivelit; NOELR - Nuk ka Ndikim të Vëzhgueshëm të Normës së Ngarkimit; NZLoC - Inventari i Kimikateve të Zelandës së Re; OECD - Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin; OPPTS - Zyra për Sigurinë Kimike dhe Parandalimin e Ndotjes; PBT - Substanca e Vazhdueshme, Bioakumulative dhe Toksike; PICCS - Inventari i Kimikateve dhe Substancave Kimike të Filipineve; (Q)SAR - Marrëdhënia (Sasiore) e Aktivitetit të Strukturës; REACH - Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit në lidhje me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve; RID - Rregullorja në lidhje me Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme; SADT - Temperatura Vetë-Shpejtuese e Dekompozimit; SDS - Fleta e të Dhënave të Sigurisë; SVHC - substancë me rrezikshmëri të lartë; TCSI - Inventari i Substancave Kimike të Tajvanit; TECI - Inventari ekzistues i kimikateve të Tajlandës; TSCA - Ligji për Kontrollin e Substancave Toksike (Shtetet e Bashkuara); UNRTDG - Rekomandimet e Kombeve të Bashkuara mbi Transportin e Mallrave të Rrezikshme; vPvB - Shumë të Qëndrueshme dhe Shumë Bioakumulative

Informacione të tjera

463200; 463201; 463202; 463203; 463204; 463205; 463206;
463207; 463208; 463209; 463219; 463225; 463228; 463229;
463230; 463231; 463272; 463293; 463294; 463298; 463299

Informacioni që jepet në këtë Fletë të Dhënash Sigurie është i saktë bazuar në njohuritë dhe ndërgjegjen tonë më të mirë në datën e publikimit të tij. Informacioni i dhënë është krijuar vetëm

BELTOP UV PLUS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 13.10.2023
4.0	27.11.2023	MAT0GB00_016	Data e lëshimit të parë: 12.05.2020
		XK/SQ	

si një udhëzues për trajtimin, përdorimin, procedimin, ruajtjen, transportin, hedhjen dhe lëshimin e sigurt dhe nuk mund të konsiderohet një specifikim garancie pse cilësie. Informacioni i referohet vetëm një materiali specifik të përcaktuar dhe nuk mund të jetë i vlefshëm për një material të tillë që përdoret në kombinim me çdo material tjetër, përveç rastit kur është specifikuar në tekst.

XK / SQ